

广西高分子仿古瓦 彩釉瓦 使用寿命长

产品名称	广西高分子仿古瓦 彩釉瓦 使用寿命长
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	中主瓦:380*470 檐瓦:40*470 脊瓦:200*480
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

近年来，各地加大了寺庙建设力度，各地寺庙如雨后春笋般涌现出来，客观上需要大量的仿古瓦，市面上的仿古瓦属于传统烧结瓦，单张面积小，安装复杂，要做基层，要做防水，并且重量很重，加大了建筑物的承重，人工工资高，了施工成本，同时，这种瓦经过日晒夜露，瓦与水泥脱落，造成瓦片松动，漏雨，几乎每年都要维修。而四川尚典建材有限公司生产的高分子仿古瓦就克服了传统瓦的缺陷，真正做到滴水不漏、一劳永逸，不需维修，使用寿命可与建筑物同寿。通过在西藏、康定、阿坝、双流、德阳等地寺庙的广泛应用，得到了寺庙僧众的广泛赞誉。是建筑、景观别墅、公园楼亭、风貌工程理想的用瓦选择。高分子仿古瓦安装施工说明：斜脊瓦的安装斜脊瓦的安装是本安装工程的难点，也是影响视觉效果的一个视觉点，其施工方案确定为：根据斜坡屋面与斜脊瓦交汇情况对斜脊瓦进行切割，要求切割后的斜脊瓦必须与斜屋面紧密贴合。高分子仿古瓦安装施工说明：调水平及挂瓦条安装挂瓦条时必须调水平，即保证整个挂瓦条在一个水平面，只有这样才能保证瓦安装后在一个水平面，调水平方法多样，安装工人根据自己的经验及常用方法进行，以保证挂瓦条的水平面即可。高分子仿古瓦安装施工说明：正脊瓦的安装脊瓦分正脊瓦和斜脊瓦，施工程序上是在两面主瓦安装完毕后再安装脊瓦，只要严格按照以上两点的要求施工，脊瓦安装就会很快且不会有安装质量问题，否则将出现脊瓦与主瓦搭接不对缝且出现大的缝隙。高分子仿古瓦安装施工说明：安装顺水条沿顺水条墨线每20公分间距尺寸用冲击电锤打孔，孔眼里用木楔固锚，冲击电钻钻锚用80mm规格的，孔眼深浅不得低于50mm。顺水木条用8cm的铁钉沿顺水墨线固定，顺水木条必须重合在顺水墨线的中线上，铁钉需钉牢固，人手用力搬不动顺水条为标准，顺水条决定屋面瓦的牢固程度。我们公司的精神是诚信、奉献、自律、超越；我们的服务宗旨是缘于我们，为您服务是我们刻不容缓的义务，我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来!