

蓄排水板、质优价低【量大从优】

产品名称	蓄排水板、质优价低【量大从优】
公司名称	嘉兴骏升机械有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	材质:PVC 产地:浙江 品牌:骏升
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 南湖区七星工业区内港路39号
联系电话	0573-83627653 13732595070

产品详情

材质	pvc	产地	浙江
品牌	骏升	规格	895666
用途	建材		

排水板设备

1.原材料:高低压pe母料

2.设备配置(3000mm宽)

(1) 母料混合机:混合容积:300l,混合能力:500kgs/h,混合功率:3kw

(2) 自动上料机:电机功率:1.1kw,上料量:500kgs/h

(3) 单螺杆挤出机

螺杆直径:150mm 长径比:30:1 螺杆转速:0-75rpm

主电机功率:160kw 变频调速方式:变频电机,台湾变频器

加热功率:约80kw 挤出能力:300-800kg/h

加热圈:多段式铸铝加热圈 螺杆螺桶材质:38crmoal渗氮处理

氮化深度0.4-0.7mm,氮化硬度:HV720-940

控制电柜:欧姆龙温控表,lg变流接触器.

- (4) 手工环网或油压式换网器(自选)
- (5) 衣架式平板模具，表面镀铬处理
- (6) 成型辊：有效成型直径约700mm,长度3300mm.
- (7) 牵引：台湾变频器，变频调速

嘉兴骏升机械是一家集设计、开发、制造、销售吸塑包装机械于一体的专业公司。
嘉兴市骏升机械以质量第一、客户至上为宗旨、竭诚为中外顾客服务、欢迎广大客户光临。

排水板设备

1.原材料:高低压pe母料

2.设备配置(3000mm宽)

- (1) 母料混合机：混合容积：300l，混合能力：500kgs/h，混合功率：3kw
- (2) 自动上料机：电机功率：1.1kw，上料量：500kgs/h
- (3) 单螺杆挤出机

螺杆直径：150mm 长径比：30：1 螺杆转速：0-75rpm

主电机功率：160kw 变频调速方式：变频电机，台湾变频器

加热功率：约80kw 挤出能力：300-800kg/h

加热圈：多段式铸铝加热圈 螺杆螺桶材质：38crmoal渗氮处理

氮化深度0.4-0.7mm,氮化硬度:HV720-940

控制电柜:欧姆龙温控表,lg变流接触器.

- (4) 手工环网或油压式换网器(自选)
- (5) 衣架式平板模具，表面镀铬处理
- (6) 成型辊：有效成型直径约700mm,长度3300mm.
- (7) 牵引：台湾变频器，变频调速

