

# 立邦水包砂价格多少一公斤【立邦水包砂QA372】

产品名称	立邦水包砂价格多少一公斤【立邦水包砂QA372】
公司名称	通合实业集团有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:立邦 型号:QA372 产地:陕西
公司地址	陕西省西安市未央区未央路中登大厦
联系电话	029-86513515 17792236720

## 产品详情

立邦创新升级推出多彩麻砂石耐污涂料，改变传统砂石类材料易发花、难交付、易脏等问题，建筑饰面效果好看、好做、耐污、耐久!

立邦外墙水包砂施工工艺：

### 一、外墙抹面胶浆施工

#### 1、材料使用说明：外观：干粉砂浆

调干粉砂浆时，必须先用手电钻充分搅拌均匀，用清水适当调整施工粘稠度。

干粉砂浆与水调配后，放置时间为4小时，超过4小时不能使用，已固化的浆料也不能使用，应现配现用，避免结胶浪费。

#### 2、材料施工说明

基面检查：检查基面上的颗粒粉尘是否已清理干净，如果未清理干净，应继续清理干净。

点补：用对于粗糙的水泥基面进行点补。

#### 3、施工要求

表面无批刮印痕，尤其是阴阳角滴水线窗沿及水管附近墙面;用毛刷沾水刷光。

线条平直，阳角顺直无残缺;

无疏松掉粉现象，粘结力合格;

## 二、弹线标志分格、贴纸，滚水包砂专用底中合一

按设计要求，纵横水平、垂直弹线分格，粘贴胶带纸须先贴直线，再贴横线，对有接头处可钉上铁钉，以免喷涂后找不出胶带源头;然后滚涂水包砂专用底色中涂一遍。

## 三、水包砂面层施工

喷涂 2 遍，充分干燥后再进行清理。要求无明显流挂，涂膜均匀，手感光滑，颜色整体一致。

施工注意：喷完面漆涂层之后，罩光之前，要作好防雨保护，避免大雨冲洗，面漆干透后要尽快罩光;保证环境温度应大于 5℃，相对湿度小于 85%，无大风的天气下施工，雨天或者即将下雨的天气也不得施工，施工时多关注天气预报。

## 四、分格胶带清理

- 1、水包砂表干前应马上去除美纹纸，应二人一组，去除方法，尽量自左向右，自上而下，垂直墙面往上拉开，不要斜着拉，尤其是勾缝十字部位应轻拉轻放，避免影响造型棱角破损。
- 2、重新检查，对于人工损坏的部位，用涂料进行点补修复，真石漆表干前，用软毛刷轻抹勾缝棱角部位，增强棱角圆润感。

## 五、滚涂罩面漆

使用前搅拌均匀，可采用滚、喷、刷涂等方式，先上后下，从边缘开始向另一侧移动涂刷，并一次完成，避免流挂、接痕。如二遍施工时，要待首遍干透后再涂第二遍。在涂罩面漆前，检查好面漆的整体施工效果，符合验收条件后再罩面漆。对阴阳角、分格缝边角等部位用砂架打磨顺直平整，以提高装饰效果。