

PZ973F-10C开关型电动对夹式刀闸阀

产品名称	PZ973F-10C开关型电动对夹式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、X-10C、PZ973F-10C开关型电动对夹式刀闸阀主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用,也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好,耐压强度高,启闭灵活,卡灰及积灰现象少,使用寿命长等优点。

PZ973F-10C开关型电动对夹式刀闸阀电动装置参数:电源:AC380V、50HZ。标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。防爆型(EX):防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。环境温度:-20 ~40 可选:配电气控制器

PZ973F-10C开关型电动对夹式刀闸阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度:GB/T15188.2-94法兰连接:GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92

主要零部件材质:

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ973F-10C开关型电动对夹式刀闸阀主要性能规范:

公称压力
壳体试验
密封试验
工作温度
适用介质

PN
1.5XPN
1.1XPN
橡胶 80 四氟密封 180 硬密封
纸浆、污水、煤煤气等

PZ973F-10C开关型电动对夹式刀闸阀结构图及连接尺寸：

公称压力	DN	L	D1	D2	H	A	B	C	D	Z-M
0.6MPa	50	48	90	110	600	215	125	318	197	4-M
	65	130	670							
	80	51	150	680	4-M16					
	100	145	170	700						
	125	57	175	200	720	8-M16				
	150	225	790							
	200	70	280	850	363	R-M16		D715		
	250	310	335	1100	12-M16		DZ20			
	300	76	362	395	1180	12-M20				
	350	412	445	1280	DZ30					
	400	89	462	495	1460	16-M20		DZ45		
	450	518	550	1600	240	235	437	227		
	500	114	568	1800	DZ60					
	600	705	2100	20-M22						
	700	127	775	810	2300	274	260	526	283	24-M
	800	880	920	2500	24-M27		DZ120			
	900	154	980	1020	2700	319	295	554	309	27-M
	1000	165	1080	1120	2900	28-M27		DZ250		
1200	190	1295	1340	32-M30						
1.0 MPa	100	120	135	160	155	180	185	210	240	