

# 手动对夹式渣浆阀、耐磨渣浆阀

产品名称	手动对夹式渣浆阀、耐磨渣浆阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、X-10C手动对夹式渣浆阀、耐磨渣浆阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的\*管线中使用。手动对夹式渣浆阀、耐磨渣浆阀特点:

刀型闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。手动对夹式渣浆阀、耐磨渣浆阀产品特点1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏4、上密封填料采用柔性PTFE,密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。手动对夹式渣浆阀,对夹式耐磨渣浆阀应用范围:采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。手动对夹式渣浆阀、耐磨渣浆阀标准规范:设计制造标准:结构长度标准:GB/T 12221-2005连接法兰标准:GB/T 9113压力温度等级:GB/T 12224-2005试验检验标准:GB/T 13927-2008手动对夹式渣浆阀、耐磨渣浆阀性能参数:

公称压力PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动对夹式渣浆阀、耐磨渣浆阀零件材质:

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金