

36芯(立式.帽式.炮筒式)光缆接续盒

产品名称	36芯(立式.帽式.炮筒式)光缆接续盒
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	25.00/台
规格参数	品牌:宇晨 型号:12芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

24芯光缆接头盒内部结构

1. 光缆接续盒可同时用于部分主干光缆与分歧光累接、部分主干光缆与尾纤或尾累接，通过跳纤连接到光交换设备。可以省去网络箱内的熔接单元、配线单元、网络箱壳体的部分材料、光缆接续盒到网络箱的光缆及整个作业过程。2. 光纤熔接单元，光纤收容盘增加或减少快速省时，光纤收熔盘翻转角度达到90 以上，为将来扩容、维护提供方

3. 光纤配线单元，能安装FC、SC、ST、LC适配器的固定模块，安装十分方便，可根据用户需要配置，各模块尺寸及安装孔相同。

4. 创新的结构设计，安捉便可靠，整套塑件采用科学配方的缚度PC工程塑料，注塑成型能在 - 40 ~ 65 自然环境下长期使用。5.

***产品——弹性体密封构件能达到多次重复开启，重复使用，保持密封性能良好。6. 多功能光缆接续盒，可挂壁或抱杆安装。为光纤网络建设实现FTTH接入降低成本，又提高了通信质量。立式光缆接续盒 - 主要技术指标

主要技术指标

编辑

环境温度：-40 ~ 65 u 密封性能：压力100KPa \pm 5KPa，保持24小时气压不变u
抗拉伸力：800Nu 抗压强度：能承受2000N/100mm的压力,时间为1minu
抗冲击强度：16N·m,冲3次u 抗扭强度：50N·m，扭转角度为 $\pm 90^\circ$ 的10个循环u 抗弯强度：光缆接续盒与光缆接合处能承受弯曲张力负荷为150N,弯曲角度为 $\pm 45^\circ$ 的10个循环的弯曲u 耐电压强度：将光缆接续盒按规定的操作程序封装后，沉入1.5m深的水中浸泡24h后，光缆接续盒两端金属构件之间、金属构件与地之间在15KV直流作用下，1min内不击穿，无飞弧现象u 绝缘电阻：将光缆接续盒按规定的操作程序封装后，沉入1.5m深的水中浸泡24h后，光缆接续盒两端金属构件之间、金属构件与地之间的绝缘电阻 $2 \times 10^4 M$ u