

24芯单端（立式/炮筒式）光缆接头盒/接续包

产品名称	24芯单端（立式/炮筒式）光缆接头盒/接续包
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	25.00/台
规格参数	品牌:宇晨 型号:24芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

光缆接头盒是通俗的叫法，学名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒。属于机械压力密封接头系统，是相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护装置。主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。

光缆接头盒优势

箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便。广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。右侧为二进二出接头盒；

二进二出光缆接头盒用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配，是用户接入点常用设备之一，主要完成配线光缆接头盒与入户线光缆在室外的连接作用，并可根据FTTX接入需要安装盒式或筒式光分路器。

- 产品的箱体采用优质工程塑料。

- 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
- 具有使光缆金属构件与光缆终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。
- 提供光缆终端的安放和余留光纤存储的空间,并使安装操作方便。
- 产品具有多次复用和扩容功能。

T-2型二进二出光缆接头盒技术特性

- 尺寸：450*180*95mm，内有两种支架：塑料支架、铁支架
- 入缆孔颈： 20mm
- 单盘芯数：12/24
- 最大熔纤盘：最小容量4芯最大容量144芯.
- 最大熔纤盘数：6
- 拉伸密封性：2000N轴向拉力，不漏气。
- 耐电压强度：15KV(DC)。
- 拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。
- 冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N*m（牛顿*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。
- 其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。

常州宇顺通信专业生产24芯、144芯、288芯（一进四出、三进三出、一进六出、四进四出）光缆接头盒、帽式光缆接头盒（接续盒）、光缆终端盒、光缆分路器箱、光缆分纤箱等系列的