

维谛UPS电源 ITA-01k00AS1102C00 1KVA单进单出参数

产品名称	维谛UPS电源 ITA-01k00AS1102C00 1KVA单进单出参数
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:ITA-01kVA 产品规格:塔式机架式
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

智能化电池管理，大幅延长电池寿命。（附放电曲线图，DSP外观图）（1）电池放电终止保护电压自动调节根据用户负载大小和放电时间，依据电池不同放电倍率的保护曲线，自动调节终止保护电压，避免电池因长延时放电而损坏。（2）自动均浮充管理自动进行电池均浮充转换控制，可提高电池充电效率20%，活化电池，延长电池使用寿命30%。（3）电池容量和故障检测可判断电池容量，对内置或外置电池接触或连接不良进行自动检测，及时提醒用户解决。

1.开关机顺序

为了避免负载在启动瞬间产生的冲击电流对UPS造成损坏，在使用时应首先给UPS供电，使其处于旁路工作状态，然后再逐个打开负载，这样就避免了负载电流对UPS的冲击，使UPS的使用寿命得以延长。关机顺序可以看做是开机顺序的逆过程，首先逐个关闭负载，再将UPS关闭。

2.开机之前

在开机之前，首先需要确认输入市电连线的极性是否正确，以确保人身安全。注意负载总功率不能大于UPS的额定功率。应避免UPS工作在过载状态下，以保证UPS能够正常工作。

3.关机之后

在市电中断后，UPS由电池组供电并自动关机后，不要再利用UPS电池组供电开机，以避免电池因过量放电而损坏。当市电发生异常而转为UPS电池组供电时，应及时关闭负载并关机，待市电恢复正常再开机使用。

4.使用环境

与电脑的工作环境类似，UPS对环境温度的要求同样也不是很高，通常在0 ~ 40 都能正常工作。但防尘问题同样也困扰着UPS，UPS的使用环境要求清洁、少尘、干燥，灰尘和潮湿的环境会引起UPS工作不正常。而UPS电池组对温度要求则较高，标准使用温度为25 ，平时不要超出15 ~ 30 这个范围。温度过低不但会减小电池组的容量，还会进一步影响UPS的使用寿命。另外，UPS的防磁能力也不是很好。所以不应把强磁性物体放在UPS上，否则会导致UPS工作不正常或损坏机器