

# 苏州双面胶剥离强度检测 离型纸剥离强度检测

产品名称	苏州双面胶剥离强度检测 离型纸剥离强度检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

剥离强度是指粘贴在一起的材料，从接触面进行单位宽度剥离时所需要的大力。剥离时角度有90度或180度，它反映材料的粘结强度。剥离力和剥离强度是属于两种不同单位，不能相互转换。剥离力是属于力，它的单位一般为N、kgf、gf、lbf等。剥离强度是线强度单位，就是单位长度上的力，一般用N/mm、kgf/cm、lbf/in表示。

### 测试范围

胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张、瓦楞纸板等

### 剥离强度测试方法？

180°剥离测试和90°剥离测试

主要用于表征压敏胶制品对于较硬或较厚被粘物的黏合力。

### T型剥离测试

主要用于非压敏性的胶粘剂的剥离强度测试，常用此法测试压敏胶带的初粘性。

### 圆筒剥离测试

适用于检测金属中含有的非成分和性能所要求的非金属相

### 剥离强度测试标准参考？

- 1、ASTM D 1000-17 电工电子设备用压敏胶粘带的试验方法
- 2、ASTM D 3330/D 3330M-2018 压敏胶带剥离粘合力的标准测试方法

### 3、 GB/T 2792-2014 胶粘带剥离强度的试验方法