

# 重庆博诚聚氨酯胶辊 耐磨橡胶辊定制工业包胶托辊 丁腈橡胶辊

产品名称	重庆博诚聚氨酯胶辊 耐磨橡胶辊定制工业包胶托辊 丁腈橡胶辊
公司名称	重庆博诚塑胶制品有限公司
价格	165.00/条
规格参数	品牌:博诚 定制要求:来图来样 表面材质:聚氨酯橡胶 硅胶 丁腈
公司地址	重庆市两江新区鱼嘴镇和顺一支路4号附2号
联系电话	023-62310092 13983995722

## 产品详情

产品介绍Product introduction

产品信息

产品类别：聚氨酯包胶件

品牌：博诚

铁心：45#/铝心

表面材质：聚氨酯

特殊用途：工业机电设备

加工定制：可以

产地/厂家：重庆

产品实拍图Product picture

1.聚氨酯胶辊用胶体具有足够的表面黏度，可保证胶辊在印刷过程中有良好的传墨及着墨性能，其良好的亲墨性能可保证高质量的印刷。

2.外观色泽光亮，胶体表面细密光滑，胶体材料和芯轴黏接牢固。胶辊尺寸严格控制，尺寸在不同的温度和湿度条件下，不会有很大的变化。能够适应南方印刷车间的高温高湿环境和北方严寒干燥的气候条件。

3.聚氨酯胶辊化学性能良好，适合各种类型的油墨及印刷方法。对各类油墨、润版液、清洗剂中的溶剂成分有特殊的耐抗性。聚氨酯胶辊还适用于UV油墨胶辊及上光油胶辊等，特别是对沸水、柴油、汽油、润滑油、煤油、甲苯、醇及盐水溶液有良好的耐溶剂性。但不耐丙酮、乙酸乙酯和强酸强碱。

1.外观色泽光亮，胶体表面细密光滑，胶体材料和芯轴黏接牢固。胶辊尺寸严格控制，尺寸在不同的温度和湿度条件下，不会有很大的变化。能够适应南方印刷车间的高温高湿环境和北方严寒干燥的气候条件。2.聚氨酯胶辊硬度指标宽泛，从HSA15到HSD80,可满足不同类型印刷机对胶辊硬度的要求。3.聚氨酯胶辊用胶体具有足够的表面黏度，可保证胶辊在印刷过程中有良好的传墨及着墨性能，其良好的亲墨性能可保证高质量的印刷。4.聚氨酯胶辊化学性能良好，特别是对柴油、汽油、润滑油、煤油、醇及盐水溶液有良好的耐溶剂性。5.聚氨酯胶辊有物理性能，长期使用胶辊不会变硬、老化，而且耐撕裂性能、回弹性能良好，耐磨性能，因此使用寿命长，容易保存，长期存放不影响使用效果；能够承受高压、高转速、高湿的生产环境。实验表明，聚氨酯胶辊的抗张强度、耐磨性是天然橡胶胶辊的3倍和5倍；压缩变形、回弹性较好；聚氨酯胶辊使用寿命为一般胶辊的3倍以上。6.聚氨酯胶辊有优良的亲水性，所以可作为水、酒精润版系统胶辊使用。7.聚氨酯胶辊具有高强度，高抗撕，故耐剪切，耐磨。

一般新制的聚氨酯胶辊内部结构不够稳定，如若立即投入使用，会降低使用寿命。所以，聚氨酯胶辊应在外界放置一段时间，保持相对的稳定性，这样可以增加胶体的坚韧性，从而提高耐用效果。

聚氨酯胶辊具有高强度，高抗撕，等优点。能够承受高压、高湿的生产环境。但还是要特别关注它的存放。一般方法是，清洗干净后，用塑料薄膜把胶体封起来，放在闲置的聚氨酯胶辊架上，切不可乱扔乱放，或重压，保持辊芯不偏芯，不弯曲，以确保辊芯正常利用。

主要用途：聚氨酯胶辊轮具有高强度、抗压、耐磨、耐油、耐酸碱、耐腐蚀、耐撕裂、抗冲击、硬度范围广泛，与金属粘接牢固不脱胶等特点，被广泛应用于冶金、造纸、电子、化纤、煤炭、木材加工、纺织、印刷、印染陶瓷、矿山、传动等各种行业。

产品细节图Product detail drawing

更多角度展示产品

|加工工艺|Processing technology

公司介绍Company introduction

[重庆博诚塑胶制品有限公司](#)是一家从事聚氨酯包胶加工、聚氨酯件加工、聚氨酯胶辊、聚氨酯包胶轮，尼龙板、EVA料架卡槽、EVA内衬加工生产等塑胶制品，重庆博诚塑胶制品有限公司拥有技术较雄厚的生产加工制造商之一拥有完整、科学的质量管理体系。并通过了ISO9001国际认证体系。

公司始终以“诚信为本、勇于创新”的经营宗旨，服务周到、快捷。产品二十多个省、市、自治区，深受用户好评。为广大用户提供优质的产品，满意的服务，共创双赢。公司建立了一整套高效的质

控管理体系和完善的产品销售服务网络。发展了一系列优质客户，目前客户主要分布在重庆、贵州、北京、四川、湖北、江苏上海等地.同时本公司的产品批量出口到欧、美、澳洲及东南亚地区，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

购买须知Purchase notice

### 1. 物流配送

物流/快递

### 2. 付款方式

先付订金 余款出厂付清

### 3. 定制要求/出货时间

来图来样定制 订金到账5到7天出货

### 4. 发票制度说明

可以开发票