

武汉门窗五性检测机构，铝合金窗三性检测

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 武汉门窗五性检测机构，铝合金窗三性检测 |
| 公司名称 | 广分检测技术（苏州）有限公司 |
| 价格 | 4000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 13545270223 |

产品详情

铝合金幕墙/门窗的风压变形性能，雨水渗漏性能，空气渗透性能通称为三性，该三项性能检测简称三性试验。按照《建筑幕墙》JG 3035-1996中规定，有下列情况之一时需要做三性试验：a型式检验；b非定型幕墙出厂检验；c用户或设计要求时。但为了既*幕墙的安全使用性能，又节约能源和资源，该做的三性试验一定要做，不该做的三性试验大可不必浪费和企业的资源。那么，什么情况下应做三性试验呢？1、新开发的幕墙产品；2、幕墙结构、材料、工艺有较大改变时可能影响幕墙产品性能；3、施工企业正常生产时每三年周期检测一次（应含各种结构形式）；4、质量管理机构提出进行抽样/型式检验要求时。在上海，行业内都是这样的：一千平米以下的幕墙和高度小于16米的幕墙一般可以不做三性试验，其余一般均要做三性试验

铝合金门窗三性检测具体是什么

一般是三性检测（气密性、水密性、风压），但是近年来加了节能环保要求多了2点（传热系数、-隔声-玻璃遮阳系数可见光透射比）###铝合金门窗检查的项目比较多。1、外观质量；2、尺寸偏差；。3、玻璃与槽口的贴合；4、抗风压性能；5、检测水密性；6、检测气密性；7、启闭力；8、反复启闭性能型式检验：铝合金门窗检测注意事项：(1)气密性(2)水密性(3)抗风压性能。总之；抗风压性能、气密性、水密性等，在检查的过程中，需要严格按照规定的标准执行，没有达标的如果使用会很危险。为了自己和家人的健康，建议亲找*人士或者装修公司安装质量好些的铝合金门窗。生命只有一次，安全措施要到位