

# 广东ZZYVP-16B成品油加工定制

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 广东ZZYVP-16B成品油加工定制 |
| 公司名称 | 江苏华工自控阀门有限公司       |
| 价格   | .00/个              |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 镇江市新区经七路16号        |
| 联系电话 | 19802590036        |

## 产品详情

广东ZZYVP-16B成品油加工定制广东ZZYVP-16B成品油加工定制 闸阀优点对执行机构输出力确定后，根据工艺使用环境要求，选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时，应选用气动执行机构。从节能方面考虑，应尽量选用电动执行机构。若调节精度高，可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。按流量特性可分为：线性、对数型（百分比）、抛物线、快开。整体包胶:闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶，欧洲一流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证的几何尺寸，且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。调节阀按驱动方式可分为：手动调节阀、气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀，即以压缩空气为动力源的气动调节阀，以电为动力源的电动调节阀，以液体介质（如油等）压力为动力的液动调节阀；3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。当介质的温度、压力高且变化大时，应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门，当温度 250 时应加散热器。闸阀特点调节阀的阀体种类很多，常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。