

SUNOCO HVI 高黏度指数液压油

产品名称	SUNOCO HVI 高黏度指数液压油
公司名称	深圳市美东普润实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区文锦中路2066号京基东方华广场B座
联系电话	0755-89477616

产品详情

Sunvis 800 HVI 太阳牌高黏度指数液压油

简介

Sunvis 800 HVI 是具有極高黏度指數的優質抗磨液壓油。特別適用於溫差較大的操作，有極佳的抗泡沫，防腐蝕，抗氧化，分水性能及剪切穩定性。符合以下的技術規格：Vickers I-286-S, I-2952-S, Cincinnati Milacron P68, P69, P70 DIN 51524 pt. 2

用途 特別適用於在溫差較大的環境下操作的工業器械，輪船和流動作業的液壓設備。但不適用於某類含鍍銀配件的油壓泵。

優點。優異的抗磨保護性能能增長油泵的壽命。良好防腐蝕及抗氧化性。高黏度指數和低傾點,容許廣闊的操作溫度。良好的分水性能,減少停機時間

TYPICAL PROPERTIES (典型特性)

Sunvis	832 HVI	846 HVI	868 HVI	8100 HVI
ISO VG	32	46	68	100
Viscosity 黏度 @ 40 , cSt @ 100 , cSt	32.0 6.34	46.0 8.20	68.1 10.78	100.2 13.48
Viscosity Index 粘度指數	154	154	148	134
Pour Point 傾點,	-39	-39	-33	-27
Flash Point 閃點,	205	210	220	230
Density 密度@ 15 , Kg/L	0.858	0.863	0.868	0.877
Rust Test 防銹性	Pass	Pass	Pass	Pass