

广东ZDLP自来水本地仓库

产品名称	广东ZDLP自来水本地仓库
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

广东ZDLP自来水本地仓库广东ZDLP自来水本地仓库

闸阀特点由于介质具有腐蚀性，尽量选择结构简单阀门。1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有，其作用方式通过执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正（气关型）、正反（气开型）、反正（气开型）、反反（气关型），通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。调节阀的阀体种类很多，常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。闸阀优点调节阀按驱动方式可分为：手动调节阀、气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀，即以压缩空气为动力源的气动调节阀，以电为动力源的电动调节阀，以液体介质（如油等）压力为动力的液动调节阀；5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。调节阀的发展自20世纪初始至今已有八十年的历史，先后产生了十个大类的调节阀产品、自力式阀和器