

# 液氨蒸发器生产厂家，液氨蒸发器制造厂家，菏泽花王容器

产品名称	液氨蒸发器生产厂家，液氨蒸发器制造厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

液氨蒸发器生产厂家，液氨蒸发器制造厂家，菏泽花王容器弯头、三通、异径管处局部应力比较集中，在直埋管道中为较易损伤的部件。该条款制定的技术要求，主要在于减小局部应力，保证管件的强度。

弯头处变形比较大，为保证弯头的强度和质量，弯头应在工厂制造，液氨蒸发器生产厂家，液氨蒸发器制造厂家，菏泽花王容器不应在现场用斜切的方式加工。弯头在加工过程中，背弯处会减薄，为保证背弯处的小壁厚不小于直管段壁厚，可选用加厚的钢管或钢板进行加工，但应对端口进行坡口处理，并保证与两端直管段的焊接质量。

三通处应力比较复杂，且三通开孔后会降低直管的强度。液氨蒸发器生产厂家，液氨蒸发器制造厂家，菏泽花王容器直埋管道除承受内压外，还要承受很大的摩擦力。所以，为保证管道应力集中处的强度，需要在开孔处采取加固措施。管网运行后再开分支时，应在采取加固措施后再开孔。

3.1.7 本规程控制外护管表面温度(即保温层外表面温度)小于50℃，液氨蒸发器生产厂家，液氨蒸发器制造厂家，菏泽花王容器未区分外护管的材质，从两个方面考虑都是十分必要的。一是确保外护管的安全及使用寿命，二是节能减排。在《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047标准中还提出了进行保温管试验的要求，对保证外护管长期运行是十分重要的。

3.1.8 对外护管端口尺寸的要求，液氨蒸发器生产厂家，液氨蒸发器制造厂家，菏泽花王容器有利于保证管道施工时保温接口的质量。

液氨蒸发器生产厂家，液氨蒸发器制造厂家，菏泽花王容器建立泄漏监测系统需要设置检查井及设备安装位置等，为保证监测系统的完整性和有效性，在管网设计初期应对泄漏监测系统同时进行设计。管网设计发生变更时，如增加分支或其他管件时，往往会增加检查室并对管件进行特殊处理，所以，液氨蒸发器生产厂家，液氨蒸发器制造厂家，菏泽花王容器要同时考虑监测系统的设计变更。