

Notifier诺帝菲尔JTW-BD-FST-951G点型感温火灾探测器

产品名称	Notifier诺帝菲尔JTW-BD-FST-951G点型感温火灾探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:诺帝菲尔 型号:-BD-FST-951G 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

Notifier诺帝菲尔JTW-BD-FST-951G点型感温火灾探测器

一，概述：

JTW-BD-FST-951G点型感温火灾探测器探测火灾产生的热量并将探测到的温度模拟量报告给控制盘。由于采用了模拟量信息，从而使得用户、安装人员和维护人员能够得到比普通型系统更多的信息。同时，由于该探头是可编址的，所以可以使消防人员更快地确定火灾地点。如需配置蜂鸣器底座，请订购B601BH。

二，参数

直径：102.5 mm

高度：39.0mm (不含底座), 48.4mm(含底座)

重量：70g (不含底座), 105g(含底座)

工作温度范围：10 ~ 50 (GB); -10 ~ 38 (UL)

工作湿度范围：

5% to 95%RH相对湿度，无凝结(GB);

10% to 93%RH相对湿度，无凝结(UL)

报警温度：57.2

电压范围：15 至 32 VDC

平均监控电流：380 μ A @ 24VDC (每5秒通讯一次并闪亮LED)

大报警电流：3m A @ 24VDC (LED亮)

三，接线图：

注意：确认全部底座已安装好，且每一个底座的连接线极性准确无误。安装探测器前，应切断回路的电源。