

# Notifier诺蒂菲尔KM-FZM-9G中继模块

产品名称	Notifier诺蒂菲尔KM-FZM-9G中继模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:诺蒂菲尔 型号:KM-FZM-9G 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### Notifier诺蒂菲尔KM-FZM-9G中继模块

#### 一，概述：

KM-FZM-9G型中继模块允许与智能型控制器接口连接并监视两线制传统型感烟探测器。必须与两线制探测器配套使用。

当接口模块处于通讯状态时，它可将两线制探测器区的状态传送到智能控制器，报出负载电路是正常、开路或报警状态。此接口模块可监视探测器工作区域和外部电源的接线情况。(模块安装盒需另外订购)

#### 二，特性

支持兼容两线制感烟探测器。

地址直接输入101~199

提供LED指示灯由控制器发出的命令码来控制。

#### 三，参数

-电压范围：15 ~ 32VDC

-大点灯电流：3m A

- 静态电流：350  $\mu$  A @ 24VDC （每5秒通讯一次，终端电阻为3.9K 欧姆）
- 终端电阻：3.9K
- 大监视回路线阻：25
- 监视回路所供电源要求 -端子10、11
- 直流电压：24 VDC功率限制
- 电流：90m A / 模块
- 工作温度范围：
  - 10 至55 (GB)；
  - 0 至49 (UL)
- 工作湿度范围：
  - 5% ~ 95%RH相对湿度，无凝结(GB)
  - 10% ~ 93%RH相对湿度，无凝结(UL)
- 安装尺寸：124.6mm长 x 124.6mm宽 x 33.5mm高
- 辅助组件：SMB500预埋盒；47K终端电阻
- 重量：约160g 包括包装材料)

#### 四，安装示意图：

在智能总线系统中.主要的模块有:智能监视模块、智能控制模块、常规型探测器接口模块、总线隔离模块。以上四种模块的外型与安装尺寸完全相同，如图26

模块上有两个圆形+进制拨码盘，即编址模块的编址拨码开关。拨码开关的使用方法与智能型探测器相同.模块预埋盒的安装尺寸见图27

#### 五，接线端子说明：

##### 1，接线普通非编址型

诺蒂菲尔KM-FZM-9G中继模块接线普通非编址型

## 2, 防爆型设备

诺蒂菲尔KM-FZM-9G中继模块接防爆型设备

## 3, 端子说明

诺蒂菲尔KM-FZM-9G中继模块端子说明