

PC韩国LG(1301V-10)

产品名称	PC韩国LG(1301V-10)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	特性:高冲击 高清晰度 产地:LUPOY韩国LG 型号:1301V-10PC
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

PC韩国LG(1301V-10)

产地/名称 牌号/特性

美国陶氏PC 310HF 含10%玻纤增强 防火UL94V0 环保无卤
美国陶氏PC 3600-10 不含氯、溴以及磷酸盐 UL94V0阻燃
美国陶氏PC 8600-10 环保阻燃UL94V0 符合国际环保要求
美国陶氏PC 8701 环保UL94V0阻燃 高性能树脂 含10%玻璃纤维增强
美国陶氏PC 8310-10 高性能树脂 透明 UL94V0阻燃
美国陶氏PC 4800-10 UL94V0防火 抗紫外线
美国陶氏PC 4731-13 含10%玻纤增强 尺寸稳定 抗紫外线
美国陶氏PC 4701-13 含10%玻纤增强 防火UL94V0
美国陶氏PC 4610-10 中流动性 透明 耐冲击
韩国LG-DOW PC 303-10 耐热 极高耐冲击
韩国LG-DOW PC 302-10 高抗UV 高耐热性
韩国LG-DOW PC 302-5 抗UV 高耐热性能 优异的光学性能
韩国LG-DOW PC 301EP-30 低粘度
韩国LG-DOW PC 301-10 脱模良好 中粘度
韩国LG-DOW PC 201-5 耐热性 极高的耐冲击
韩国LG-DOW PC 201-22 符合美国FDA规定 高流动性
韩国LG-DOW PC 201-15 提供优质的耐热性能 良好的透明度

PC聚碳酸酯特性及应用

- 1、高冲击强度、使用温度范围广。
- 2、高度透明性及自由染色性。
- 3、H.D.T.高。
- 4、电气特性优。
- 5、无味无臭对人体无害符合卫生安全。
- 6、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机。

工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。

耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大，聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。