

PET隔离膜

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | PET隔离膜 |
| 公司名称 | 东莞市顺铭电子材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市东城温塘周屋北路502号 |
| 联系电话 | 86-076922314255 18002735999 |

产品详情

PET

离型膜由聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）为基材，产品表面涂上0.2um-0.6um离型物质。薄膜表面平整光洁、涂布均匀，无褶皱、撕裂、颗粒、气泡、针孔等缺陷。该产品具有物理机械性能优良、厚度公差小、透明度高、热收缩率低、柔韧性较好等优点。

PET

离型膜现已被广泛应包装、印刷、线路板、激光防伪、贴合、电子、密封材料用膜、反光材料、防水材料、医药（膏药用纸）、卫生用纸、胶粘制品、模切冲型加工等行业领域。

公司经营的PET离型膜主要从韩国、日本、台湾进口，颜色主要有：透明、黑色、白色、蓝色等（可按客户要求生产）。

规格(厚度)主要有：0.012mm、0.025mm、0.038mm、0.05mm、0.075mm、0.10mm、0.125mm、0.15mm、0.175mm、0.188mm、0.2mm、0.225mm、0.25mm等，宽度在60mm到1090mm之间可任意分切。离型面有单、双面离型。剥离力有大致轻、中、重离型，也可按客户具体要求克重生产。长度可根据客户要求复卷。产品除卷材外还可切片、冲型。

建议储存于45 以下的干燥洁净的库房中，不应靠近火源、热源或受日光直射；防潮；薄膜表面不可受挤压。