

Notifier诺蒂菲尔ISO-9G隔离模块隔离器

产品名称	Notifier诺蒂菲尔ISO-9G隔离模块隔离器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:诺蒂菲尔 型号:ISO-9G 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

Notifier诺蒂菲尔ISO-9G隔离模块隔离器

一、概述

ISO-9G短路隔离模块：当回路有短路发生时，它可保证回路的其余部分能正常工作。模块上有一个LED指示灯正常时闪亮，有短路发生时变为恒亮。当故障被排除后，模块能自动使整个通讯回路恢复正常。

二、ISO-9G隔离模块技术参数

电压范围：15 ~ 32VDC

工作温度范围：-10 至55 (GB) 0 至49 (32 ° F ~ 120 ° F)(UL)

工作湿度范围：5% ~ 95%RH相对湿度，无凝结(GB)；10% ~ 93%RH相对湿度，无凝结(UL)

静态电流: < 150 μ A

保护电压： 4V

复位电压： 7V

动作电流： < 13mA

输出大负载：1A@24VDC

安装尺寸：124.6mm长x124.6mm宽x33.5mm高

辅助组件：SMB500预埋盒

重量：约145g

三、ISO-9G隔离模块兼容要求

为了确保系统正常工作，ISO-9G短路隔离模块必须与兼容的火灾报警控制器配套使用。

四，接线示意图：

1，支路接线：

诺蒂菲尔ISO-9G隔离模块隔离器支路接线

2，环路接线：

诺蒂菲尔ISO-9G隔离模块隔离器环路接线

3，端子示意图：

诺蒂菲尔ISO-9G隔离模块隔离器端子接线图