

# 65g白色离型纸

产品名称	65g白色离型纸
公司名称	东莞市顺铭电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城温塘周屋北路502号
联系电话	86-076922314255 18002735999

## 产品详情

[离型纸](#)俗称[硅油纸](#)，或者[防粘纸](#)。

一、离型纸的构造：离型纸有三层构造，第一层底纸，第二层是淋膜，第三层是硅油。

二、离型纸的作用：

(1),格拉辛(底纸为格拉辛)硅油纸:耐高温,防潮,防油,一般用于食品行业包装.

(2),普通离型纸:防潮,防油,起到产品的隔离作用.

三、离型纸适用行业：

电子，汽车泡棉，印刷等，它的使用范围大部分和具有粘性的特别在一起，特别是胶带。所以，一般要用到胶带的产品都会用到离型纸。

四、离型纸的分类

1、按颜色分：

a,单硅白色离型纸，指一面是素纸，一面是硅油。较常用。

b,,单硅黄色(蓝色)离型纸,指二面都是黄色(蓝色)的离型纸.

2、按克重分：从35克至250克(可以更高)不等.

3、按有无加硅油可分为硅油纸，和淋膜纸.

备注：淋膜纸就是只有底纸和淋膜,如果是硅油纸就是指三种纸都有.

4、按单双面分：

a,双硅单封，指一面是硅油,一面只有淋膜,该种对干净度会有所提高.

b,双硅，指两面都是硅油.

c,单硅.

d,淋膜纸,也可称为白塑纸.

5、按产品材料生产地分：

a:国产.

b:进口.

离型纸的几个特点：

1、干净度.是指表面的干净和清洁度.因为离型纸厂家的生产

[环境不尽相同,大部来说不是无尘工作室,由于成本的问题,也不可能采用无尘工作室,一般来说都是普通的厂房,好一点的会在环保和环境方面有很多的改进,这些都会对干净度产生影响.](#)

2、离型度,指离型纸的离型程度,在这点没有绝对的值,看每个厂家的配方不同来决定.

3、剥离力,剥离力是指当产品撕落时,是否容易,当然这有严格的测试标准.

单面硅油纸（离型纸）《日本、美国》

克重：65g，70g，80g，90g，。颜色：白色、兰色、黄色

特点：进口优质硅油纸、耐高温、无溶剂硅油、平整度好、韧性佳、耐冲切，宽度可按用户需要提供.

尺寸：按用户需要生产加工

双面硅油纸(离型纸)

1、克重：85g90g100g，105g110g120g

2、克重：80g ± 5g、黄色、《欧洲》颜色：白色、黄色、

特点：耐高温、双硅(两面光、一光一雾)、平整度好、韧性佳，宽度可按用户需要提供。

尺寸：按客户要求加工生产

无塑纸硅油纸（离型纸）

克重：30g、70g、120g

颜色：白色

特点：离型纸是一种高档的耐高温

离型纸，基材为进口纯木浆高致密

涂布纸，经特殊配方涂硅加工而成，因期具有离型力强，紧度好，耐高温，不吸湿等优点。

尺寸:1060mm、1084mm、660mm