

薄型防火涂料（报价）

产品名称	薄型防火涂料（报价）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

薄型防火涂料（报价）-薄型防火涂料（报价）

好的试件安装在试验机上;在沿试件底板垂直方向施加拉力,以1500N/min~2000N/min的速度施加荷载,测得的拉伸荷载(要求钢制联结件底面平整与试件涂覆面粘结),每一试件的粘结强度按式(1)计算,粘结强度结果以5个试验值中剔除粗大误差后的平均值表示,第四,雨斑户外的涂膜在实际使用过程中,受到雨淋或雨露的侵袭使涂膜表而产生斑点,这种斑点称为雨斑,主要原因是涂膜的耐水性差,通过采取措施(例如在涂料中添加类防水助剂、提高涂膜的耐水性能等)提高涂膜的耐水性能能够消除这类涂膜病态 结 6.4.13.2 取出经过6.4.13.1试验的大试件,放在(23±2) 的环境中养护干燥后,按附录 A 的规定测试 150×70×6 c) 产品停产一年以上恢复生产时;

普通钢结构防火涂料:用于普通工业与民用建(构)筑物钢结构表面的防火涂料;薄型防火涂料（报价）其隔热效率并计算衰减量, 6.4.11 耐曝热性 6.4.11.1

将依据6.3要求制作的试件垂直放置在(50±2) 的烘箱中,试验期间,每隔24h应观察并记录小试件表面的防火涂料涂层外观情况,直至达到规定的试验时间, 6.4.11.2

取出经过6.4.11.1试验的大试件,放在(23±2) 的环境中养护干燥后,按附录 A 的规定测试 耐火极限(Fr) 四、膨胀材料。采用钢结构防火涂料保护构件,这种方法具有防火隔热性能好、施工不受钢结构几何形体限制等优点,一般不需要添加辅助设施,且涂层质量轻,还有一定的美观装饰作用,属于现代的先进防火技术措施。数量2.1.6钢结构防火涂料施工的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。若无要求时,水性涂料施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5至38 ,溶剂型涂料宜保持在-5至38 。相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当气温过低、风速大于5m/s、雨天或构件表面有结露时,不宜作业。薄型防火涂料（报价） $R = P/A$ (2) 式中: R

——抗压强度,单位为兆帕(MPa); P ——载荷,单位为牛顿(N); A

——受压面积,单位为平方毫米(mm²), 6.4.6 干密度 试件制作同6.4.5.1,

采用卡尺和电子天平测量试件的体积和质量,按式(3)计算每一个试件的干密度,干密度结果以5个试验值中剔除粗大误差后的平均值表示, $\rho = m/V$ (3) 式中:

——干密度,单位为千克每立方米(kg/m³); 7 GB14907—2018m ——质量,单位为千克(kg); V

——体积,单位为立方米。

[室内厚型防火涂料（品牌）](#)