

钢衬聚四氟乙烯复合管 衬四氟管道

产品名称	钢衬聚四氟乙烯复合管 衬四氟管道
公司名称	无锡鸿氟防腐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鸿氟 最小起订量:1 外形尺寸:根据客户需求设计
公司地址	无锡市滨湖区胡埭镇环镇北路6号18号楼-5-127
联系电话	18961080510

产品详情

钢衬聚四氟乙烯复合管 定制加工厂家，无锡鸿氟防腐设备有限公司成立于2022年4月22日，位于无锡市惠山区石塘湾镇，是一家集研发、生产、销售、售后服务为一体的生产制造厂家。公司主要生产经营：聚丙烯三通；钢衬聚丙烯管件；聚乙烯管道；内衬聚乙烯管线；聚丙烯衬里管件；PTFE管件；钢滚塑聚丙烯三通；模压F4管线。钢衬F4管道的加工工艺主要有：钢衬、模压、紧衬、内衬、衬里、钢滚塑、内滚塑等。产品可应用于：化工、氯碱、海水淡化、印染、颜料、储运、电厂、稀土、冶金、电子、环保、制药、酿造等行业。

四氟管道 钢衬F4管工作范围：

衬四氟管道的性能：介质工作-100 --250

衬四氟管道的介质工作压力：正压：-2.5MPa，常温下耐负压70KPa

衬四氟管道的耐腐蚀性：衬四氟管道除熔融金属 锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外，它几乎可以抵抗所有化学介质，包括浓硝酸和王水的腐蚀，它可以长期在230 -250 温度下工作。

钢衬聚四氟乙烯复合管的工艺：首先采用进口PTFE粉末，推（挤）压成管子，然后将它强行拉入无缝钢管（衬管外径略大于钢管内径1.5-2mm），形成无间隙紧衬。为了消除压力，将它放在炉中，加温至180 进行恒温处理，使之适应在180 以下的温度中使用。同时，推（挤）压管的轴向抗拉强度比缠绕管明显要好。此钢衬四氟管道具有理想的耐正、负压能力。四氟防腐F4粉末模压法衬里是一种等体、等压、等温的制造工艺，历经了挤压管（松衬、紧衬）、PTFE带缠绕、以及PTFE缠绕内加钢丝、加钢网等的工艺演变，迄今为止F4粉末模压法衬里技术是F4衬里新的第五代产品，可在更高正负压、高温、强腐蚀的条件下使用，在温度200 和真空为0.096MPa以下，骤冷骤热或冷热交替操作，不会使聚四氟乙烯基层脱落、起鼓吸瘪、膨胀变形，从而起到了钢氟等体化。

钢衬聚四氟乙烯复合管特性：

低摩擦系数. 摩擦系数 0.1，PTFE产品可作为润滑产品使用耐腐蚀.

PTFE管耐强酸碱等几乎所有化学品都不反应（高温下与氟和碱金属反应），能够耐"王水"腐蚀。

自清洁.

聚四氟乙烯很难被粘附，现知固体材料都不与其粘附。即使稍有附着，也可用简单方法清洗掉不易燃.

铁氟龙材料是不可溶材料，即使400 也不会融化，只是变软耐高温.

PTFE铁氟龙材料耐高温可达260 ，耐低温可达-70 高电阻.

铁氟龙管具有很高电阻，绝缘性能优良，可耐万伏电压抗老化. 铁氟龙管抗老化性能优良，使用寿命长

钢衬聚四氟乙烯复合管定制加工厂家 公司依靠有效的企业管理，严格保证产品质量，完善售后服务。以优良的产品质量，优惠的价格，赢得客户的好评，产品销于全国各地。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使无锡鸿氟设备拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使无锡鸿氟在储运设备中赢得了众多的客户信任，树立了良好的企业形象。四氟防腐储罐 四氟防腐设备 感谢一直支持我们的朋友，我们也一定不辜负大家对我们的信任，我们会一直为客户打造的产品，让客户尽可能的减少投资成本，让我们一起加油吧！！！！