

# U型钢支架厂家 36U型钢支架卡缆厂展众钢材

产品名称	U型钢支架厂家 36U型钢支架卡缆厂展众钢材
公司名称	唐山市展众钢材贸易有限公司
价格	2100.00/套
规格参数	品牌:唐钢 型号:36U 产地:唐山
公司地址	唐山市路南区新华东道54号-1
联系电话	0315-2599277 13785521167

## 产品详情

### 36U型钢支架用途

执行标准：Q/HBKJ 019-2007

36U型钢支架主要用于矿井巷道、矿井巷道二次支护、以及穿山隧道的支撑支护等用途。U型

钢支架主要特点：承受压力大，支撑时间久，易安装不易变形等特点。36U型钢支架主要由1个顶梁、2个支腿、4个卡缆、2个底脚板组成。也有使用2个顶梁和3个顶梁的超大支架。

### 36U型钢支架特点

U型钢直墙半圆拱支架抬棚在采准巷道交岔点的应用，并取得了显著的成效。选用U型钢可缩性支架，较好解决了掘进支护的难题，U型钢支架较其他刚性支架具有可缩性和稳定可靠的承载能力，适应松软围岩的载荷和变形，断面利用率高，支架支回方便，维修量小，支架回收复用率高，减少坑木使用，环保效益十分明显。

### 36U型钢支架施工必备知识

#### 1.36U型钢支架及其附件：

要求U型钢支架、卡缆、螺栓、拉杆等材质、规格、强度以及加工必须符合设计和有关标准规定。

#### 2.36U型钢背板和充填材料：

要求材质、规格符合设计要求和规程规定。

#### 3.36U型钢支架施工机具：

大锤、铁木榔头、钢卷尺、木锯、风镐、手镐、铁铤、活口扳手、水平尺。

#### 4. 36U型钢支架产品参数

高度：138mm

厚度：17mm

理论重量：35.87kg/m

弹性模量：200GPa

泊松比：0.3

容重：7800kg/m

抗拉强度（TS）大于570MPa。

屈服强度（YS）大于400MPa。

伸长率EL大于等于26% ，

冲击功（J）在20℃时的平均值应达到54.