

混凝土防腐剂,天津防腐剂厂家

产品名称	混凝土防腐剂,天津防腐剂厂家
公司名称	天津市顺岩建筑材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村
联系电话	86-02229338018 15320199696

产品详情

产品概述：

腐蚀给许多混凝土构筑物造成了巨大的破坏作用，严重的损害了建筑物的使用性能，降低了使用寿命，同时大幅度提高了保养和维修费用。天津市地处渤海之滨，地下水富含硫酸盐和镁、氯离子等有害杂质，它们交互作用，主要对砂浆和混凝土形成钙矾石的E盐侵蚀、形成二水石膏的G盐侵蚀和Mg²⁺分解水泥水化产物的M盐侵蚀三种侵蚀形式存在。使用SRA系列混凝土防腐剂，可提高施工功效，防止和减少腐蚀的危害，广泛适用于全国各地的盐渍土地区、盐湖、滨海盐场、沿海港口、海水渗入区等不良地质区域和海洋水域。

产品主要性能和特点：

该系列产品在防止混凝土腐蚀破坏方面具有突出的效果，使混凝土早期强度提高，且不影响混凝土的后期强度发展。

该系列产品就有减水效果，能增加混凝土的密实度，同等强度要求下，可节约水泥用量，同时提高混凝土的抗渗等级。

该系列产品能使混凝土增强抵抗含硫酸盐、镁离子、氯离子等复合盐类的腐蚀破坏的能力。复合腐蚀溶液的配置是考虑中等强度以上的腐蚀等级。

该系列产品能使混凝土增强抗冻融的能力。

该系列产品能提高混凝土的阻锈能力，增强混凝土的耐久性。

使用范围及使用方法：

- 1、该系列产品适用于各种硅酸盐水泥配制的有防腐要求的自然常温养护的各种钢筋混凝土。
- 2、该系列产品中，除了具有高密实度、高抗渗性能、抗SO₄、Mg²⁺、Cl⁻等盐类侵蚀的综合性能外，还各有不同的侧重，其中I型为普通防腐剂，II型为高性能防腐剂。
- 3、该系列产品推荐加量为胶凝材料的2~3%，以28天抗蚀系数K_{0.90}为合格来判定产品质量。
- 4、由于不同品种型号的水泥和外加剂之间存在适应性差异，因此使用前或变换水泥品种、型号和水泥批次后，应做水泥和外加剂适应性试验。
- 5、如有特殊防腐要求可于公司技术部联系，提供特配产品。同时对所有用户提供优质的技术服务。

包装、储存和运输：

本产品粉剂使用有塑料膜衬得编织袋包装，可长期储存不会变质，但因该剂易吸潮，所以在运输和储存时应防止破裂、防火与防潮。如受潮结块时可烘干、粉碎后再用或融化后使用。长期储存在地上放垫格，以备通风。

本公司产品禁止食用，若接触眼睛，请用大量清水冲洗并尽快就医。在使用过程中，操作人员应佩戴口罩、手套、工作防护服等劳保用品。