

圣阳蓄电池SP12-100AH容量详情报价及规格

产品名称	圣阳蓄电池SP12-100AH容量详情报价及规格
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	420.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-100 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

圣阳蓄电池SP12-100AH价格

圣阳蓄电池SP12-100详细型号，圣阳幕电池SP12-100详细型号，圣阳蒸电池SP12-100详细型号圣阳荔电池SP12-100详细型号圣阳蓄电池性能特点:

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

+胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动，无泄露，可立式或卧式摆放。

*板栅结构:极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高禁电池在工作中的可章性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析氧电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构品粒细小致密，耐腐蚀性能好，电池具有长使用寿命的特点。

+隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。+电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。

极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。+2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无引爆，并将析出气体进行过滤，使其对环境无污染。+胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。

过量的电解质，胶体注入时为溶胶状态，可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，电池热容量大，散热性好，不易产生热失控现象+胶体电池凝胶电解质对正极、负极

活物质结晶过程产生有益影响，使电池的深放电循环能力好，抗负极硫酸盐化能力增强，使电池在过放电后恢复能力大幅提高。电池使用温度范围广
圣阳阀控式密封铅酸蓄电池基本特性

适用范围:UPS蓄电池产品特征1.容量范围(C20):35Ah-250Ah(25)2.电压等级:12V3.自放电小: 2%/月(25)4.良好的高率放电性能5

设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25)6密封反应效率: 98%7.工作温度范围宽:-15 ~45
主要应用领域浮充使用:通讯及电

力设备，紧急照明器材，警示系统各种测距仪器，办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统，医疗器械循环使用:便携式电

源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器照明器材
各类信号系统太阳能，风能储能系统凡我公司售出产品均享

有3年质保，36个日内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费更换