

国内做石化设备的厂家，国内做石化设备的企业，菏泽花王容器

产品名称	国内做石化设备的厂家，国内做石化设备的企业，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做石化设备的厂家，国内做石化设备的企业，菏泽花王容器当抗震设防烈度为6度时(建造于Ⅱ类场地的较高的高层建筑除外)，以及木结构和土石墙房屋，可不进行截面抗震验算，但应符合相应的构造要求。 2. 加固后结构的分析和构件承载力计算，国内做石化设备的厂家，国内做石化设备的企业，菏泽花王容器应符合下列要求：

1) 结构的计算简图，应根据加固后的荷载、地震作用和实际受力状况确定；国内做石化设备的厂家，国内做石化设备的企业，菏泽花王容器当加固后结构刚度和重力荷载代表值的变化分别不超过原来的10%和5%时，应允许不计入地震作用变化的影响；在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石的陡坡、河岸和边坡边缘等不利地段，国内做石化设备的厂家，国内做石化设备的企业，菏泽花王容器标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定乘以增大系数1.1~1.6； 2)

结构构件的计算截面面积，应采用实际有效的截面面积；

3) 结构构件承载力验算时，应计入实际荷载偏心、结构构件变形等造成的附加内力；并应计入加固后的实际受力程度、国内做石化设备的厂家，国内做石化设备的企业，菏泽花王容器新增部分的应变滞后和新旧部分协同工作的程度对承载力的影响。

3. 当采用楼层综合抗震能力指数进行结构抗震验算时，国内做石化设备的厂家，国内做石化设备的企业，菏泽花王容器体系影响系数和局部影响系数应根据房屋加固后的状态取值，加固后楼层综合抗震能力指数应大于1.0，并应防止出现新的综合抗震能力指数突变的楼层。采用设计规范方法验算时，也应防止加固后出现新的层间受剪承载力突变的楼层。

国内做石化设备的厂家，国内做石化设备的企业，菏泽花王容器采用现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的方法进行抗震验算时，宜计入加固后仍存在的构造影响，并应符合下列要求：对于后续使用年限50年的结构，材料性能设计指标、地震作用、地震作用效应调整。结构构件承载力抗震调整系数均应按现行设计规范、规程的有关规定执行；对于后续使用年限少于50年的结构，国内做石化设备的厂家，国内做石化设备的企业，菏泽花王容器标准《建筑抗震鉴