

# 建筑施工缝专用防水密封胶 聚硫聚氨酯密封膏(胶)

产品名称	建筑施工缝专用防水密封胶 聚硫聚氨酯密封膏(胶)
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	包装:箱/桶 规格:25千克 品牌:长信
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

质量就是企业的生命。就像人每天都要吃饭一样，质量问题也不可一日不谈，不可一日不重视，否则，瞬间的忽视，就有可能被改为“质量要了企的命”。双组份聚氨酯密封膏的施工方法及注意事项 建筑物必须保持干燥、干净、无油污。在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上 50mm 宽的防护胶带，以防施工中多余的聚氨酯胶把构筑物表面弄脏。

嵌缝密封膏使用方法：

(1) 预处理 事先用钢丝刷清楚敷设范围内施工缝面的沙粒及混凝土渣。然后用莫不擦净或按压水冲洗干净，表面积可以是粗糙的也可以是平整的 既可以是干的，也可以是潮湿的，

(2) 切口 根据设计的挤出断面，用切断刀把止水胶嘴部前端相应部位切断，用细铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜屑混入挤出的止水胶里，影响施工质量。

(3) 挤出 把止水胶管装到密封枪上，边扣动板机边挤出止水胶施工。为使挤出的止水胶良好附着于混凝土表面，应将出口前端压向混凝土表面。施工后应确认混凝土基面和止水胶间无缝隙，挤出的止水胶是连续均匀地敷设在基面上。如遇挤出胶体不连续或不均匀，可以用刮片适当刮匀或修整。

质量是企业的生命，这是众多企业用经验机教训总结出来的结论，大家一经深信不疑，这句话所表达的含义就是:如果产品质量达不到标准的话，就会终被用户所拒绝，被市场所淘汰。没有质量信誉的产品就失去了任何竞争力。轻则，为用户所拒绝，重则，则可能发生恶性事故，危及人们的生命安全。

(4) 养护、固化 为保证止水胶对混凝土有很好的粘结性，必须保证有充分的养护时间。施工后的止水胶到表面硬化为止不超过24小时。止水胶表面硬化需要完全达到指触干燥后，才可以进行下一次的混凝土续浇。

(5) 浸水后的处理 如果从止水胶施工到下次浇注混凝土时间较长，请注意保护止水胶不要浸水。如果遇浸不引起水膨胀而使止水胶剥离，在浇注混凝土前必须加以修补。修补方法如下：先用钉子固定剥离的止水胶，除去积水；再除去剥离的止水胶，重新施工。

有人把“质量”比拟为人们在现代生活中赖以生存的大堤。任何企业，在组织产品生产时，总会存在质与量的选择；要么求一时之利而自毁企业之发展；要么重视质量，精心耕耘，按照行业的质量管理标准严格执行，进行贯标达标。

(6) 注意事项 止水胶距混凝土边缘的距离不得小于100mm，距离太小其膨胀应力会导致混凝土胀裂。如需分次挤出止水胶时，其搭接长度不小于20mm。下一次混凝土浇筑时，振捣棒不能直接接触到止水胶。建筑施工缝专用防水密封胶 聚硫聚氨酯密封膏(胶)