

# 单/双组份聚氨酯聚硫密封膏(胶)使用说明

产品名称	单/双组份聚氨酯聚硫密封膏(胶)使用说明
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	包装:箱/桶 规格:25千克 厂家:长信
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

单/双组份聚氨酯聚硫密封膏(胶)使用说明双组份聚氨酯密封膏粘性好、密度大、固化时间稍慢的特点，但使用时需要配制按是否有流动性，聚氨酯密封胶又可分为不下垂型（non-sagging）和自流平型（self-leveling）。不下垂型用于垂直面、倾斜面、天花板等场合，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、滑动或流动；而自流平型专门用于水平场合。按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。首先从外观上来说，单组份聚氨酯密封胶为单支铝箔纸包装，打开包装可以直接使用，双组份聚氨酯密封膏为A、B两组份混合搅拌使用。聚氨酯密封胶一般分为单组份和双组份两种基本类型，单组份聚氨酯密封胶为湿气固化型，双组份聚氨酯密封膏为两组份反应固化型。单组分聚氨酯密封胶施工方便，固化时间快；

双组份聚氨酯密封胶（膏）具有以下特点：强度高，弹性好，耐磨，绝缘，耐寒，对一般的建筑材料有较高的粘附性，几乎可以用于建筑的各个领域。特别是对那些膨胀和收缩比较明显和热胀冷缩比较大的材料，聚氨酯密封胶和高伸长率和良好的弹性复原能力，均可以满足材料或构件和密封要求，双组份聚氨酯密封胶的价格相对比较低。单组份聚氨酯密封胶特性：单组份、湿固化，立面施工不流淌；具有弹性，初粘性好，中等强度；与玻璃、铝板等多种材料粘接性好；良好的填缝性能；中断打胶时拉丝短；对基材无腐蚀、无渗透污染；低挥发性气味；优良的抗老化性能。

聚氨酯密封胶广泛用于土木建筑、交通运输等行业：在建筑方面的应用——门窗、玻璃等的填充密封；在土木方面的应用——高速公路、桥梁、飞机跑道等的嵌缝密封；在汽车方面的应用——车窗（主要是风挡玻璃）的装配密封。密封胶是用来填充空隙（孔洞、接头、接缝等）的材料，兼备粘接和密封两大功能。聚氨酯密封胶与硅酮密封胶、聚硫密封胶构成了目前密封胶的三大品种。单组份聚氨酯密封胶是一种无溶剂单组分室温固化密封胶。该密封胶呈膏状，可挤出或涂抹施工。有抗下垂性，嵌填垂直缝和顶缝不流淌。固化后的胶层为橡胶状，有弹性。对金属、橡胶、木材、水泥构件、陶瓷、玻璃等有粘

附性。密封胶是用来填充空隙（孔洞、接头、接缝等）的材料，兼备粘接和密封两大功能。