

PZ643X气动调节刀型闸阀

产品名称	PZ643X气动调节刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ643H、Y-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ643X气动调节刀型闸阀, PZ643H、Y-10C气动刀闸阀性能特点超短结构长度, 节省材料, 可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小, 能有效支持管道的强度, 可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢, 耐腐性能大大提高, 可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。上密封填料采用柔性PTFE, 密封可靠、操作轻便灵活。闸板具有“闸刀”的功能, 能有效的闸断介质中各类杂物

PZ643X气动调节刀型闸阀主要性能规范参数

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

使用介质

气驱动(MPa)

电驱动(v)

0.6

0.9

0.66

-20 900

烟气、灰、渣水混和物、空气混和物、煤浆、矿浆

0.4~0.6

220 380

1.0

1.5

1.1

1.6

2.4

1.8

PZ643X气动调节刀型闸阀采用标准

项目名称

采用标准

可选标准

设计制造验收

JB/T 8691

MSS SP-81

阀门结构长度

GB/T 15188.2-1994

TAPPI TIS 405.8

阀门法兰连接

JB/T 79-1994

ANSI B16.5

阀门检验和试验

GB/T 13927-1992

JB/T 9092-1999

阀门供货要求

GB/T 12252

阀门标志

GB 12220-1989

ISO 5209 : 87

PPZ643X气动调节刀型闸阀主要零部件材质

序号

零件名称

材料

序号

1

阀体

HT250、WCB、304、316、316L

9

键

碳钢

2

阀座

橡胶 /四氟/不锈钢/硬质合金

10

螺母

不锈钢

3

闸板

碳钢 /不锈钢

11

气动装置

组合件

4

六角螺母

碳素钢

12

填料

PTFE/石墨

5

阀杆

不锈钢 /碳钢

13

压盖

不锈钢 /碳钢/铸铁/球墨铸铁

6

支架

不锈钢 /碳钢/球墨铸铁/灰铸铁

14

7

轴承

合金钢

15

螺栓

8

阀杆螺母

铝青铜合金

PZ643X气动调节刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

50

43

90

110

335

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

46

130

363

65

120

145

80

150

395

80

135

160

100

52

145

170

465

4-M16

100

50

155

180

8-M16

125

56

175

200

530

125

185

210

150

56

200

225

630

8-M16

60

210

240

8-M20

200

255

280

750

265

295

250

68

310

900

12-M16

250

70

320

350

12-M20

300

78

362

395

1120

12-M20

300

80

368

400

350

412

445

1260

350

90

428

460

16-M20

400

102

462

495

1450

16-M20

400

482

515

16-M22

450

114

518

550

1600

450

532

565

20-M22

500

127

568

600

1800

500

130

585

620

20-M22

600

154

670

705

2300

140

685

725

20-M27