

# 全新隧道窑保温施工 旧隧道窑翻新 陶瓷纤维棉 保温棉 隔热棉

产品名称	全新隧道窑保温施工 旧隧道窑翻新 陶瓷纤维棉 保温棉 隔热棉
公司名称	淄博耀星耐火保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区兴学街68号
联系电话	86-05336206019

## 产品详情

陶瓷纤维棉保温棉 硅酸铝棉 喷吹棉 甩丝棉

### 产品说明：

陶瓷纤维棉具有性能稳定、纤维长、抗拉强度大渣球少、热稳定性高、颜色洁白等特点。分类温度1050-1600。是生产纤维纺织品的首选材料，也是高温环境密封、填充及隔热的理想材料。

### 产品特点：

陶瓷纤维棉具有低导热率；低热容量；优良的化学稳定性；抗腐蚀；优良的吸音性；优良的热稳定性。

### 典型应用：

工业陶瓷纤维湿法制品的原料；陶瓷纤维不定型制品的原料；高温窑炉、加热装置、壁衬缝隙填充料等。

## 产品技术性能

产品名称	陶瓷纤维喷吹棉		陶瓷纤维甩丝棉		
	1050	1400	1260	1260	1400
分类温度	1050	1400	1260	1260	1400
产品代码	YXTX-121	YXTX-421	YXTX-211	YXTX-311	YXTX-
纤维直径 (um)	2~4		3~5		

渣球含量 ( 0.25mm ) %	15		15		
AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	44	52 ~ 55	45	45	38 ~ 4
Zr <sub>2</sub> (%)	-				15 ~
AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Si O <sub>2</sub> (%)	96	99	97	99	-
AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Si O <sub>2</sub> + Zr <sub>2</sub> (%)	-	-	-	-	9
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	1.2	0.2	1.0	0.2	0.
K <sub>2</sub> O +Na <sub>2</sub> O (%)	0.5	0.2	0.5	0.2	0.
包装形式	内塑料袋外编织袋				