

玻璃棉夹芯板 玻璃棉板施工 新厂家报价供应新乡

产品名称	玻璃棉夹芯板 玻璃棉板施工 新厂家报价供应新乡
公司名称	河北北恒保温材料有限公司
价格	3600.00/吨
规格参数	
公司地址	廊坊大城留各庄
联系电话	0316-5196011 15303163071

产品详情

玻璃棉板施工 最新厂家报价供应新乡

玻璃棉是用独有的离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径

只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有

大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用，是建筑保温隔热、吸声降噪的最佳材料。独特优点·

独特技术，压缩包装后回弹率为99.2%
柔软细长的玻璃纤维最大限度减少施工中产生飞絮,施工简单，随意裁割。

离心玻璃棉内部纤维蓬松交错，存在大量微小的孔隙，是典型的多孔性吸声材料，具有良好的吸声特性。离心玻璃棉可以制

成墙板、天花板、空间吸声体等，可以大量吸收房间内的声能，降低混响时间，减少室内噪声。

离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关，也与罩面材料、结构构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美

观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀保证健康环境。可随意切割随意成型。低吸湿性

，物理性质稳定。

玻璃棉板又叫玻璃棉保温板为玻璃棉毡施加酚醛树脂粘合剂，加压加温固化成型的板状材料。表面可粘

贴PVC膜面料，也可

粘贴铝箔。本品容量轻、吸声系数大、阻燃，有极好的化学稳定性等特点。绿色环保型保温材料！

安全使用温度：-120 -400

主要技术指标：体积密度：24-74kg/m³ 纤维直径：<8 μ m 导热系数： 0.039-0.042w/m.h. （厚度相关）

规格：1200×1200×20-80mm（可协商）1200×600×20-80mm（可协商）用途：1、建筑物保温，保冷；
2、屋顶保温、保冷、吸音材料；3、娱乐场所影剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理；
4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热。

我们的网址：

<http://www.5551500.com>

<http://www.5551055.com>

<http://www.5556500.com>

<http://www.5196011.com>

<http://www.5551599.com>