

博物馆文物展柜

产品名称	博物馆文物展柜
公司名称	北京远大博文科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:远大博文 型号:120*60*100cm 产地:北京
公司地址	北京市丰台区南四环西路188号
联系电话	010-87516133 18611889315

产品详情

博物馆展柜

- 1、展柜结构：展柜结构：1.5mm冷轧钢板、金属龙骨框架、经设备的切割、冲压折弯成型后，采用熔焊焊接等工艺，表面装饰涂层采用静电喷涂工艺。
- 2、展柜龙骨：采用厚度为1.5mm优质冷拔钢管型材经切割经熔焊焊接而成，展柜表面平整,光滑,各部位尺寸及对角线无误差，箱体采用冷轧钢板，轻钢龙骨骨架，外观平整，无凹凸不平现象。
- 3、展柜焊接：熔焊焊接确保间距均匀、牢固。焊接应牢固，外表光滑平整，外露焊缝处不得有焊瘤、毛刺和焊穿、漏焊等缺陷。
- 4、展柜喷涂：喷涂前对工件表面平整度、漏磨处进行检验。涂层均匀，厚度为40—60um，表面无漏青、无桔皮、无皱褶、无划伤等现象。表面经过静电粉末喷涂处理后，光泽度不大于30°，喷涂符合国家GB5237.4-2008标准规定。
- 5、展台：中纤板包亚麻布（颜色可选），锡箔作阻燃处理，防潮，防霉虫。
- 6、展柜用玻璃以及工艺处理：展柜玻璃选用展柜5+5超白夹角玻璃，所有夹胶玻璃在加工过程中保证无划痕、气泡、内含物、细小纹路和其它瑕疵等。能阻隔98%的紫外线，具有防冲击、防碰撞、防爆、安全性高等特点。玻璃四边均为精磨抛光，所有外形及对角线尺寸精度误差小于±1mm/m，平整度误差小于0.1mm/m。玻璃与玻璃的粘接处为45度角拼接，接合处无气泡、无胶痕，强度大于玻璃本身。
- 7、开启方式:电动掀起，液压上掀。
- 8、博物馆专用LED龙门灯
- 9、展柜底部配置支撑地脚和万向滚轮，可方便移动，可固定；

承重：每台底板承载能力大于500kg。