

人行通道管理系统|通道闸|三辊闸|翼闸|摆闸

产品名称	人行通道管理系统 通道闸 三辊闸 翼闸 摆闸
公司名称	深圳市科深通科技有限公司
价格	150.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田河背中兴路129号鸿和达大厦 四层
联系电话	0755-28187665 13316955605

产品详情

人行通道管理系统

kosimt人行通道闸是人流通道的控制设备，用于人员出、入口需要进行控制的场所。kosimt通道闸产品多样、功能齐全、使用方便、性能稳定,可与门禁读卡设备配合使用,并可安装于室内外。kosimt通道闸主要包括以下几种：三辊闸、摆闸、柱摆闸、翼闸。

主要适用范围:

车站、客运码头、地铁等检票控制通道管理系统

旅游景点、公园等出入口检票收费通道管理系统

体育场馆、展览馆、音乐厅等公共场所检票出入通道

影剧院、夜总会、俱乐部等休闲娱乐场所

大厦小区出入口、厂矿企业、学校等安全出入通道

内部食堂就餐出入通道管理系统

特殊场所：机场、海关、边检、高级行政通道等

三辊闸功能特点：

采用ic/id或纸票条码卡，实现门禁、考勤或收费功能；

闸杆转向单、双向可选，读卡方向单、双向可选；

断电落杆、通电自动上杆或手动上杆功能；

具有远距离遥控操作落杆、上杆功能；

可设置带记忆或不带记忆功能（当设置成带记忆功能时，可用于景区刷一次团体票过多人的场合）

具有自动复位功能，即在获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，三辊闸自动取消本次权限，恢复到锁定状态

可直接通过管理计算机实现远程控制与管理

翼闸摆闸功能特点：

采用ic/id或纸票条码卡，实现门禁、考勤或收费功能；

具有通行方向指示功能，引导行人通行；

具有非法过入报警和反向进入报警功能；

具有红外和机械双重防夹及报警提示功能；

系统断电闸板自动收回，符合消防要求；

具有自动复位功能，即在获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，闸机自动取消本次权限，恢复到锁定状态

具有防尾随功能，防止一次过多人的情况；

多通道组合由双机芯闸和单机芯闸共同组成；

技术参数：

箱体材料：304不锈钢,1.5mm厚国际标准

机芯工作电源:ac220v \pm 10%/dc24v \pm 10%

机芯无故障运行:300万次无故障

开闸装置:断电自动开闸/遥控开闸

灯光提示:绿灯通行,红灯禁止通行

工作环境:室内和室外

通行速度:40人次/分

感应读卡器安装位:2个

工作温度:-40 -70

工作湿度:相对湿度 95%,无凝结

功耗: 50w

名称:立式三辊闸

型号:kst-bar800

通道宽:600mm

尺寸:420*980*330mm

名称:桥式三辊闸

型号:kst-bar801

通道宽:600mm

尺寸:280*1200*990mm

名称:立式摆闸

型号:kst-bar810

通道宽:600-900mm

尺寸:380*1000*280mm

名称:圆柱摆闸

型号:kst-bar811

通道宽:600-900mm

尺寸:1680*1050mm

名称:桥式圆角翼闸

型号:kst-bar820

通道宽:600mm

尺寸:1400*1000*300mm