

漳州CHENGLIN易制爆安全柜定制移动式

产品名称	漳州CHENGLIN易制爆安全柜定制移动式
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 漳州CHENGLIN易制爆安全柜定制移动式CHENGLIN易制爆安全柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45 /Gal
重量（千克）	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106kg
容积（加仑/升）	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/170
可调层板（块）	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外尺寸	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46
寸（高*宽*深/厘米）						

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。不同的起点：虽然潜力巨大，但各地区的起点差异很大。在规模的一端是北欧国家，在工业和建筑高度电气化的推动下，北欧国家的电气化水平已经达到32%，但在运输部门，购买的新私人车辆中，现在有三分之一是电动汽车。规模的另一端是波兰等东欧国家，电气化水平接近18%。在能源结构、经济形势和工业活动方面，这些不同的起点要求欧盟各国采取不同的途径和水平的努力。按方案列出的直接电气化结果有可能以更低的成本实现电力部门的碳平衡经济部门的电气化只有在电力不排放的情况下才能减少能源排放。乾泰回收电池P：CK产线被判定不可梯次利用的电池，就要进入到乾泰的物理环保分离产线。乾泰的物理环保分离有多个工序。第一步的产物是钢壳，在次破碎时，通过磁选和电池其他材料分离。钢壳碎片第二步，是无害化处理，对环境影响极大的电解液在这里得到处理。在厂房外侧，乾泰设置了环保处理装置，采用先进的处理工艺，使有害物质达到环保的处理。这点如果处理不当，会对环境造成巨大影响。环保处理装置第三步，分选系统，将隔膜纸、铜铝混合物和正负极材料粉料分离。

[三明定制户外防火柜送货](#)