

# 温州CHENGLIN易制爆安全柜22加仑

产品名称	温州CHENGLIN易制爆安全柜22加仑
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 温州CHENGLIN易制爆安全柜22加仑CHENGLIN易制爆安全柜

### 技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL801500
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL801501
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL801502
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量(千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积(加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/170
可调层板(块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸(高*宽*深/厘米)	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。Cortex-M+处理器不仅延续了易用性、C语言编程模型的优势，而且能够二进制兼容已有的Cortex-M处理器工具和实时系统。作为Cortex-M处理器系列的一员，Cortex-M+处理器同样能够获得：RMCortex-M生态系统的支持，而其软件兼容性使其能够方便地被移植到更高性能的Cortex-M3或Cortex-M4处理器。率先获得Cortex-M+处理器授权的厂商包括飞思卡尔半导体和恩智浦半导体。一点体会一般情况下，化工厂自备热电站或锅炉房对整个化工生产装置来讲，只是一个辅助性的公用工程设施。按目前的情况，对燃用高硫分煤地区，如云南、贵州、四川、福建等地，工厂还不可能会拿出很大一部分资金，为这些工业锅炉设置从国外引进设备或技术的脱硫装置，而必须利用每个工厂不同的特点因地制宜地进行设计，选择适合于化工特点、尽量满足国家环保要求的锅炉烟气脱硫装置。为此，针对每一个具体工程，特别是那些燃烧含硫份较大燃料的中、小型锅炉，设计时应考虑以下因素：设计尽量选用循环流化床锅炉大家知道，循环流化床锅炉除具有煤种适应性广、燃烧效率高等优点外，还有一个较大的特点是低温燃烧(炉膛温度一般为85~95 左右)，这样减少了炉内SO2和NOX的生成量。

[厦门危化品防火储存柜CL801500](#)