

欧标方矩型管60x60x3型号尺寸及规格表

产品名称	欧标方矩型管60x60x3型号尺寸及规格表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6120.00/吨
规格参数	材质:S275JR 执行标准:EN10210 长度:6-12米
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

欧标方矩型管60x60x3型号尺寸及规格表欧标型材，欧标管材：目的及应用正火是将钢材或各种金属机械零件加热到临界点Ac3或Accm以上的适当温度，保温一定时间在空气中冷却，得到珠光体基体组织的热处理工艺。工艺规范常用钢号的正火加热温度及硬度值。正火保温时间的计算，可参照淬火工艺规程。正火工件的冷却一般为空冷，大件正火也可采用风机冷却、喷雾冷却等，以获得理想的效果。操作要点正火温度工艺规范相近的工件，允许同炉处理。对表面质量要求高的工件加热应采取防止氧化或脱碳的气体保护措施。欧标矩形管尺寸表：

尺寸(mm) 厚度(mm) 米重(kg/m) 产地 材质
 40x20x2.0 1.68
 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 40x20x2.5 2.03 浙江/山东/天津
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 40x20x3.0 2.36
 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 40x25x1.5 1.44 浙江/山东/天津
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 40x25x2.0 1.89
 浙江/山东/天津 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275NHL
 40x25x2.5 2.23 浙江/山东/天津
 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275NHL
 50x25x2.0 2.21
 浙江/山东/天津 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275NHL
 50x25x2.5 2.72 浙江/山东/天津
 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275NHL
 50x25x3.0 3.22
 浙江/山东/天津 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275NHL
 50x30x2.5 2.92 浙江/山东/天津
 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275NHL
 50x30x3.0 3.45
 浙江/山东/天津 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275NHL
 50x30x4.0 4.46 山东/天津/江苏
 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275NHL
 50x40x3.0 3.77
 山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275NHL
 60x40x2.0

2.93 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL60x40x2.5 3.71
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL60x40x3.0
4.39 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL60x40x4.0 5.72
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL70x50x2.0
3.56 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL70x50x2.5 4.39
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL70x50x3.0
5.19 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL70x50x4.0 6.71
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL80x40x2.5
4.26 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL80x40x3.0 5.34
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL80x40x4.0
6.97 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL80x40x5.0 8.54
进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL80x50x3.0
5.66 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL80x50x4.0 7.34
进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL90x50x3.0
6.28 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL90x50x3.6 7.46
进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL90x50x5.0
10.11 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x50x2.5 5.63
进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x50x3.0
6.75 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x50x4.0 8.86
进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x50x5.0
10.90 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x60x3.0 7.22
进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL欧标方管理重：100x60x3.6 8.59
进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x60x5.0
11.70 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x2.5 7.65
进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x3.0
9.03 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x4.0
12.00 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x5.0
14.80 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x6.0 17.60
河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x8.0
22.9 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x5.0 18.70 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x6.0 22.30
河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x8.0
29.10 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x10.0

35.70 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL160x80x5.0 18.00
河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL160x80x6.0
21.30 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL160x80x8.0 27.90
河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x5.0
22.70 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x6.0 27.00
河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x8.0
35.4 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x10.0 43.60 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x5.0 30.5
河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x6.0
38.2 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x8.0 48.0
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x10
59.3 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL300x200x6.0 48.10
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL300x200x8.0
60.50 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL300x200x10.0 75.00
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL400x200x8.0
73.10 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL400x200x10 90.70
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL400x200x16
142.00 山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL欧标方矩
型管60x60x3型号尺寸及规格表：PERT的废、次、零散管可以回收再利用，不污染环境，符合环保。PERT管可以熔接，正好适合地暖管不允许有接头的要求。PERT的柔韧性比PPR、XPAP好的多，和PEXa相比毫不逊色。PERT管具有优越的耐低温性能。因此在冬季低温情况下也可以施工，弯曲管道时无需预热，可以解决我国北方地区冬季气温低，无法施工而造成的经济损失。其弯曲半径可以小到管道外径的5倍。比PEXa的8倍好的多。PERT的热稳定性试验是在11度，环应力1.9MPa情况下通过876小时试验，管材无渗漏无破坏。