

欧标矩型方通250x250x12.5防锈特性

产品名称	欧标矩型方通250x250x12.5防锈特性
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5450.00/吨
规格参数	材质:S355J0 执行标准:EN10210 长度:6-12米
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

欧标矩型方通250x250x12.5防锈特性欧标方管，欧标矩形管产品信息：PPI规定如果要聚使用温度列为6以上时，需要作为“特例”，经过PPI董事会表决决定。为了提高PE的耐热性能而开发的PEX——交联聚管材，把线形大分子链之间通过某些交联剂联结起来，这的确使管材获得了很好的耐热效果，但是同时又带来了生产成本的提高和维修、卫生性能方面等等一系列的问题。而且由于交联的作用，管材由热塑性管材变成了热固性管材，一些废弃的管材(包括工厂中不合格的管材或者施工中产生的小管段等)无法回收，使PEX管材给环保带来了一定的负面影响。欧标方矩管规格表：

100x50x2.5 5.63 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x50x3.0 6.75 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x50x4.0 8.86 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x50x5.0 10.90 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x60x3.0 7.22 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x60x3.6 8.59 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x60x5.0 11.70 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x2.5 7.65 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x3.0 9.03

进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x4.0 12.00

进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x5.0

14.80 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x6.0 17.60

河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x8.0

22.9 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x5.0 18.70 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x6.0

22.30 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x8.0

29.10 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x10.0
 35.70 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL160x80x5.0 18.00
 河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL160x80x6.0
 21.30 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL160x80x8.0 27.90
 河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x5.0
 22.70 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x6.0 27.00
 河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x8.0
 35.4 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x10.0 43.60 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x5.0 30.5
 河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x6.0
 38.2 山东/天津/江苏

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x8.0 48.0
 山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x10
 59.3 山东/天津/江苏

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL300x200x6.0 48.10
 山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL300x200x8.0
 60.50 山东/天津/江苏

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL300x200x10.0 75.00
 山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL400x200x8.0
 73.10 山东/天津/江苏

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL400x200x10 90.70
 山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL400x200x16
 142.00 山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL欧标型钢

：PPI规定如果要聚使用温度列为6 以上时，需要作为“特例”，经过PPI董事会表决决定。为了提高PE的耐热性能而开发的PEX——交联聚管材，把线形大分子链之间通过某些交联剂联结起来，这的确使管材获得了很好的耐热效果，但是同时又带来了生产成本的提高和维修、卫生性能方面等等一系列的问题。而且由于交联的作用，管材由热塑性管材变成了热固性管材，一些废弃的管材(包括工厂中不合格的管材或者施工中产生的小管段等)无法回收，使PEX管材给环保带来了一定的负面影响。