

冷弯欧标方管400x200x16型号表

产品名称	冷弯欧标方管400x200x16型号表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5460.00/吨
规格参数	材质:S355J0 执行标准:EN10210 长度:6-12米
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

冷弯欧标方管400x200x16型号表欧标方管，欧标矩形管产品信息：一种方法是淬火，单纯提高硬度，但是韧性差，易断裂；二是淬火后退火，提高硬度同时不降低韧性；三是渗碳或渗氮或碳氮共渗，提高表面硬度，内部不变。号钢淬火后没有回火之前，硬度大于HRC55（可达HRC62）为合格。实际应用的硬度为HRC55（高频淬火HRC58）。GB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为6MPa，屈服强度为355MPa，伸长率为16%，断面收缩率为4%，冲击功为39J硬度：未热处理 229HB；退火钢 197HB，淬火后表面硬度可达45~52HRC。欧标方矩管规格表：

100x50x2.5 5.63 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x50x3.0 6.75 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x50x4.0 8.86 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x50x5.0 10.90 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x60x3.0 7.22 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x60x3.6 8.59 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x60x5.0 11.70 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x2.5 7.65 进口/江苏/山东

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x3.0 9.03

进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x4.0 12.00

进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x5.0

14.80 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x6.0 17.60

河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x8.0

22.9 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x5.0 18.70 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x6.0

22.30 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x8.0

29.10 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x10.0
 35.70 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL160x80x5.0 18.00
 河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL160x80x6.0
 21.30 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL160x80x8.0 27.90
 河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x5.0
 22.70 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x6.0 27.00
 河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x8.0
 35.4 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x10.0 43.60 河南/天津/浙江

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x5.0 30.5
 河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x6.0
 38.2 山东/天津/江苏

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x8.0 48.0
 山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x10
 59.3 山东/天津/江苏

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL300x200x6.0 48.10
 山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL300x200x8.0
 60.50 山东/天津/江苏

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL300x200x10.0 75.00
 山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL400x200x8.0
 73.10 山东/天津/江苏

S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL400x200x10 90.70
 山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL400x200x16
 142.00 山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL欧标型钢

:管道两侧及管顶以上.5m内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。不得用冻土回填。距离管顶
 .5m以上的回填土内允许有少量的石块。回填土应分层夯实,并检查其密实度,沟槽各部位的密实度应符合
 下列要求:胸腔填土95%;管顶以上.5m范围内85%;管顶0.5m以上至地面;——在城区范围内沟
 槽95%——耕地9%2.3管道连接PE管道系统施工连接技术的优劣,直接关系到燃气管网系统的运行效
 果和使用寿命。