

油性钢结构防火涂料（报价表）

产品名称	油性钢结构防火涂料（报价表）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

油性钢结构防火涂料（报价表）-油性钢结构防火涂料（报价表）由于该产品具有不腐蚀钢材、不与任何防腐底漆起化学反应、无刺激性气味、涂层质量轻（结构荷载重量相对也轻）、单位涂覆面积大、遇火时不产生烟气、不释放有害气体等特点，因此适用于各种新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程中钢结构承重构件的防火涂装及防火保护

施工环境，要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工，以保证浆料达到施工粘度，2. 要求按施工能力确定配制涂料量，可随用随配；配制好的涂料应在120分钟内用完，凝固后不能再用，3. 建议遍施工采用喷涂施工方法，涂层厚度不大于5毫米，第二遍开始可喷涂或抹涂，涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜，每遍间隔时间为24小时，直至达到设计厚度不低于13.3毫米，第3.4.2条 配料时应严格按配合比加料或加稀释剂，并使稠度适宜，边配边用。本工艺标准适用于建筑钢结构的厚涂型和薄涂型防火涂料涂装施工工艺。6

1型式检验样品应分别从不少于1000kg(P类)、3000kg(F类)的产品中随机抽取300kg(P类)、油性钢结构防火涂料（报价表） 2.1.6钢结构防火涂料施工的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求，若无要求时，水性涂料施工过程中和涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5至38℃，溶剂型涂料宜保持在-5至38℃，相对湿度不宜大于90%，空气应流通，当气温过低、风速大于5m/s、雨天或构件表面有结露时，不宜作业，2.1.7在涂料施工前应根据工程的结构及现场条件提出具体可行的施工组织设计方案，并按施工单位质量手册、程序文件、作业指导书的规定和生产厂家的涂料施工工艺进行施工10 粘土：褐、褐黄、黄色、红褐色。含铁锰质氧化物斑痕及其结核，局部含少量钙质结核。缓倾裂隙较发育，隙间充填灰白色粘土矿物。湿。硬塑~坚硬。分布较连续，局部充填砂质泥岩块。

应 35% 优良：在合格的基础上，结构层厚度均匀并达到规定值。油性钢结构防火涂料（报价表） 防火性能 防火涂料是涂刷在被保护物表面的被动防火材料，任何被保护的物体都有承受大火考验的极限值，无论什么结构的建筑遇火时间久了都是会倒塌的，防火涂料的作用是在被保护物体表面起到隔离的作用，延缓建筑坍塌的时间，为营救和灭火争取到宝贵的时间，确切地说，防火涂料也有它的耐火极限，超过耐火极限以后，被保护的物体表面还是会着火的。

[室内薄型防火涂料（推荐）](#)