

## 室外厚型防火涂料（单价）

产品名称	室外厚型防火涂料（单价）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

室外厚型防火涂料（单价）-室外厚型防火涂料（单价）3.查验该产品是否具有消防质检中心出具的合格检验报告，也可上网查询，防火涂料实行消防产品型式认可制度，市场上销售的防火涂料应具备国家消防产品型式认可证书和型式检验合格报告，4.在实际使用中，为了保证防火涂料的防火及其他使用性能，一般需要采用透明的罩面涂层，防火涂料的用量一般为350~500克/平方米，罩面涂层的用量一般为50克/平方米 超薄型超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度不超过3mm的钢结构防火涂料，这类防火涂料受火时膨胀发泡，形成致密的防火隔热层，是近几年发展起来的新品种，它可采用喷涂、刷涂或辊涂施工，一般使用在要求耐火极限2h以内的建筑钢结构上，与厚涂型和薄涂型钢结构防火涂料相比，超薄型膨胀钢结构防火涂料黏度更细、涂层更薄、施工方便、装饰性更好，在满足防火要求的同时又能满足高装饰性要求，特别是对裸露的钢结构，这类涂料是备受用户青睐的钢结构防火涂料 一、加氢装置：本场地覆盖层的等效剪切波速估算位为270m/s，场地覆盖层厚度>5m。场地类别为II类。按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第4.1.3条和第4.1.6条判定：建筑场地类别为II类。防火涂料配制搅拌，应边配边用，当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完。应 35% (14) 委托方提供的资料

室外厚型防火涂料（单价） 钢结构防火涂料的型号编制方法如下:2 GB14907—2018示例1: GT-NRP-Fp1.50-A,表示室内用溶剂性膨胀型普通钢结构防火涂料,耐火性能为Fp1.50,自定义代号为 A，示例2: GT-WSF-Ft2.00-B,表示室外用水基性非膨胀型特种钢结构防火涂料,耐火性能为Ft2.00,自定义代号为 B，5 技术要求 5.1 一般要求 5.1.1

用于生产钢结构防火涂料的原材料应符合国家环境保护和安全卫生相关法律法规的规定，5.1.2

钢结构防火涂料应能采用规定的分散介质进行调和、稀释，5.1.3

钢结构防火涂料应能采用喷涂、抹涂、刷涂、辊涂、刮涂等方法中的一种或多种方法施工,并能在检查方法 组织定期安全检查，制止违规行为和违章作业，遇有险情，有权暂停生产，并报告主管处理；

A 勘察单位：室外厚型防火涂料（单价）3.3钢结构防火涂料的施工质量验收合格应符合下列规定：1防火涂料的产品资料和施工过程资料均应齐全、完整；涂料生产单位与工程定货单位签定的订货合同或中 涂料数量应与工程施工实际需用量基本一致；2防火涂料施工质量应符合本规范要求；

3有外观质量要求的应符合本规范相应的规定。

[非膨胀型防火涂料（供货商）](#)