

上网行为管理无线路由器TOTO-LINK M985W

产品名称	上网行为管理无线路由器TOTO-LINK M985W
公司名称	重庆亿展科技有限公司昆明分公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	昆明市五华区121大街云大新世纪2F-D011
联系电话	5099598 15198769685

产品详情

TOTOLINK-M900系列智能网管路由器是TOTOLINK针对中国大陆用户推出的特色网络行为管理产品，该系列产品区别于市场的同类行为管理产品，独有基于人名及部门的分组细致化管理模式。M900系列智能网管路由器在管理上网行为的同时还可以对网络应用（如网页、邮件等）进行带宽保障，真正做到网络智能化管理，节约企业用户的网络管理成本，是中小企业网络行为管理的首选产品。

- 支持网络地址一对一/多对一转换 -支持在线用户上网权限管理 -支持路由/NAT/透明模式
- 支持阻止未绑定主机通过 -支持网络存储/网络打印机 -支持访客网络 -支持审计日志 -支持PPTP VPN
- 2根5DBI全向天线 -支持P2P下载/应用过滤 -支持ARP限速/信任机制 -支持本地/在线/USB升级
- 支持针对用户的连接数/代换管理 -支持WEB图形化/管理员账户管理
- 支持基于账户/直接的上网行为管理 -支持DOS攻击防御、IP+MAC绑定
- 支持在线用户网络资源使用状态监控 -支持DDNS/多WAN口可独立更新动态域名
- 支持网址分类/网址安全/WEB安全/聊天软件过滤./股票软件过滤/网络游戏过滤

产品型号 TOTOLINK M985W 11N 智能网管路由器
物理接口 固定WAN一个，固定LAN一个，WAN/LAN可转换接口三个
支持的标准和协议 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x

TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP
无线标准 IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
网络介质 10Base-T : 3类或3类以上
100Base-TX : 5类或以上

MIMO类型 2Tx - 2Rx(2发2收 300Mbps)

频段 2.4 ~ 2.4835 GHz ; (DSSS 直接序列扩频)

无线加密/安全 40位 (也称为 64 位)、128 位WEP 有线等效加密
40位 (也称为 64 位)、128 位WEP 有线等效加密

上网方式 静态IP、PPPOE、动态IP

TOTOLINK特色功能 安全网关, 行为管理, 无线AP, 多线路接入, 上网时间控制

维护 系统检查、接口状态、DHCP状态

网络监测、抓包分析、系统日志、系统状态

灵敏度 -65dBm at 270Mbps

-74dBm at 135Mbps

-84dBm at 11Mbps

天线 外置2根5dBi全向可拆卸天线

硬件规格 AC: 100~240V AC 50/60Hz

尺寸 : 482*44*160 mm

环境规范 工作温度 : 0 ° 40 ° C (32 ° 104 ° F)

存放温度 : -20 ° 75 ° C (-4 ° 165 ° F)

工作环境湿度 : 10~85% RH

工作环境湿度 : 10~85% RH

保修 1年

包装内容 802.11n 300M 智能网管路由器 TOTOLINK-M985W

电源适配器, 以太网线, 安装指南, 安装光盘