

阿拉山口硅PU球场，阿拉山口硅PU球场施工

产品名称	阿拉山口硅PU球场，阿拉山口硅PU球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

阿拉山口硅PU球场，阿拉山口硅PU球场施工

一、防水底漆

基础足够干燥后，用滚筒将防水底漆均匀滚涂于施工场地上，其作用：渗透进基础的微细孔内，固化后堵塞地下水气及加固基面。

二、找平、修补 阿拉山口硅PU球场，阿拉山口硅PU球场施工

弹性层干固后，整场洒水圈出积水地方，用硅PU弹性层加石英砂，再加适量稀释剂和水搅拌均匀并调节至适合施工稠度，用直尺或刮板涂刮找平积水处；修补时注意修边，不要让修补后的边高出基面。

三、硅PU弹性层 阿拉山口硅PU球场，阿拉山口硅PU球场施工

弹性层为单组份材料，需用稀释剂及水调节合适施工稠度（稀释剂用量为弹性层的百分之五，水用量为弹性层的千分之五左右）用刮板涂于基面，每道涂刮厚度不能超过2.0mm。

四、硅PU加强层 阿拉山口硅PU球场，阿拉山口硅PU球场施工

加强层为单组份材料，施工方法与弹性层一致，在施工过程中若有杂物混入或刮涂有不平整处需修整平滑后才能进行面层施工。

五、水性耐磨面漆层 阿拉山口硅PU球场，阿拉山口硅PU球场施工

面层材料为1.2：18.8的水性面漆及粒径为150-200目的石英砂，将水性面漆、石英砂、水分别搅拌均匀（石英砂用量为水性面漆的20%，水用量为一组一杯水）用滚筒均匀滚涂于施工场地上，一般滚涂两到三遍。

六、画线 阿拉山口硅PU球场，阿拉山口硅PU球场施工

画线材料为1:1的水性白色画线漆，用钢尺把线分好，用墨斗弹线定位，再用美纹纸贴在弹线位置。将画线漆甲组份与乙组分搅拌均匀后，用毛刷涂刷与相应位置。