

# 防撞墩钢模具 防撞护栏模具 防撞墙预制钢模板 致宏 拆卸简单

产品名称	防撞墩钢模具 防撞护栏模具 防撞墙预制钢模板 致宏 拆卸简单
公司名称	保定致宏模具制造有限公司
价格	1620.00/套
规格参数	品牌:致宏 产地:河北保定 运输:物流运输
公司地址	河北省保定市莲池区南二环路1448号农大科技市场东门南行500米7号厂房
联系电话	13503380970 13463283029

## 产品详情

防撞墩模具结构要保证模板的尺寸精度，保证其表面光滑无瑕疵。我们都是严格按照设计图纸制作的，所以模具产品的线条更流畅，边角更规整。防撞墩模具作业前，需要检查混凝土的坍落度。混凝土符合要求才能制作，你要注意连续均匀投料。不能集中精力浇筑，会导致应力集中，容易导致钢模板错位或变形。在这个过程中，你要时刻注意混凝土的质量。已经湿润的混凝土是不能投入生产的，需要经过筛选才能使用。还要注意振捣时混凝土的状态，它的标志是混凝土不再下沉，表面不再有气泡，混凝土预制块表面非常光滑平整。防撞墩模具主要服务行业是高速公路，根据高速公路的等级，隔离墩的大小差距很大。高速公路上使用的隔离墩模具大多是体积庞大的产品。

防撞墩钢模具首先从它的结构上来说，每个模板的尺寸都是非常标准的，从整体上来说可以保证模具表面非常光滑平整。这是因为在制作防撞墩模具的时候，每套模具都有一张为其量身定做的图纸，所以模具的边缘更加光滑。为了保证防撞隔离墩的质量，首先必须保证其原材料即混凝土的质量。只有符合要求的混凝土才能制成。经过长时间的储存，已经润湿的混凝土不能直接用于生产。必须经过筛选才能投入生产。除了混凝土的质量外，混凝土的浇筑方法也很重要。切割时混凝土要均匀连续，不能直接将大量混凝土倒入防撞墩模具中，这样容易导致模板在高压冲击后错位变形。下料完成后，振动器应上下插入4-5次。振捣时，注意混凝土的状态。停振的标志是混凝土不再下沉，表面没有气泡。