

ABS/镇江奇美/PA-707K注塑级 高刚性、高光泽通用级ABS塑胶原料

产品名称	ABS/镇江奇美/PA-707K注塑级 高刚性、高光泽通用级ABS塑胶原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:ABS 型号:PA-707K 产地:镇江奇美
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

商品属性

产地镇江奇美

品名注塑ABS原料

是否进口否

厂家(产地)镇江奇美

货号高光泽ABS塑料

牌号PA-707K

加工级别注塑级

特性级别高光泽,高刚性

用途级别通用级

销售方式品牌经销

品牌注塑通用ABS

类型标准料

产品规格ABS注塑通用塑料

商品描述

ABS/镇江奇美/PA-707K注塑级 高刚性、高光泽通用级ABS塑胶原料 产品说明：

用途：[办公用品](#)、[家用口杂](#)、[电子电器](#)、[塑料玩具](#)、[电话机外壳](#)、[灯座](#)、[时钟外壳](#)、[家电按钮等。](#)

特性备注：特性：高光泽，高刚性

重要参数：熔体流动速率:1.9 g/10min 密度:1.05 g/cm³ 缺口冲击强度:15 拉伸强度:49 MPa 弯曲强度:84.28 MPa 硬度:116 维卡软化点:105 热变形温度:88

ABS/镇江奇美/PA-707K注塑级 高刚性、高光泽通用级ABS塑胶原料 产品物性表：

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	熔体流动速率	200 5kg	ASTM D-1238	1.9
	熔体流动速率	200 10kg	ISO 1133	23
物理性能	比重		ASTM D-792	1.05
机械性能	弯曲强度		ASTM D-790	860
	延伸率		ASTM D-638	15
	IZOD冲击弹度	1/4 " (1/8")	ASTM D-256	14(15)
	引张强度		ASTM D-638	500
	洛氏硬度		ASTM D-785	116
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.9
	热性能	维卡软化点		ASTM D-1525
热变形温度		退火 (未退火)	ASTM D-648	99(210)/88(1)
燃烧率		1/16"	File NO.E196075	HB

ABS/镇江奇美/PA-707K注塑级 高刚性、高光泽通用级ABS塑胶原料 实拍图：