

ABS(台湾台化)AG15E1

产品名称	ABS(台湾台化)AG15E1
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	特性:高光泽 高刚性 产地:TAIRILAC台湾台化 型号:AG15E1
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

ABS(台湾台化)AG15E1

ABS典型应用范围:

汽车（仪表板，工具舱门，车轮盖，反光镜盒等），电冰箱，大强度工具（头发烘干机，搅拌器，食品加工机，割草机等），电话机壳体，打字机键盘，娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪橇车,玩具等。

ABS常规性能：塑料ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm³，收缩率为0.4%~0.9%，弹性模量值为2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性1%，熔融温度217~237℃，热分解温度250℃；力学性能:塑料ABS有优良的力学性能，其冲击强度极好，可以在极低的温度下使用；塑料ABS的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和低转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大，但比PA及POM小；热学性能:塑料ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用；电学性能:塑料ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用；环境性能:塑料ABS不受

水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解；于户外半年后，冲击强度下降一半。ABS应用：ABS性能优异，抗冲性、高刚性、耐油性、耐低温性、耐化学腐蚀性和电气性能以及加工的便易性、价格的低廉性等，在电子电器、仪器仪表、汽车、建筑工业等领域广泛应用。

供应 防火阻燃级ABS台湾奇美PA-764B PA-763 PA-765B 塑胶原料

供应 难燃耐热高冲击ABS台湾奇美PA-766 塑胶原料

供应 高光泽高硬度ABS台湾奇美PA-718(电视机外框) 塑胶原料

供应 超高流动性ABS台湾奇美PA-756H,PA-746H 塑胶原料

供应 防火阻燃级ABS台湾台化ANC120 塑胶原料

供应 黑色高刚性ABS台湾台化AG15AJ (黑色配件)

供应 耐冲击ABS台湾台化AG10NP (安全帽)