

卷筒电缆厂家，抗拉耐磨卷筒电缆

产品名称	卷筒电缆厂家，抗拉耐磨卷筒电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	12.90/米
规格参数	品牌:COBON 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

卷筒电缆应用范围

卷筒电缆广泛应用于有较大机械应力的移动提升设备，以及垂直卷盘操作，如垃圾焚烧发电厂、地下采矿作业现场、起重吊装现场、大型物流现场、港口码头现场等环境恶劣场合。卷筒电缆厂家，抗拉耐磨卷筒电缆，上海科邦特种电缆厂。如:各种船用抓斗、垃圾抓斗、地下采矿移动设备、大型起重机械、龙门吊、门式、桥式、悬臂式、摇臂式起重机、运输机械、输送机、收结机、移动行车及天车电缆。充分满足防拉伸、抗拉耐磨、防腐蚀。

卷筒电缆产品结构

产品规格：(2-24) 芯, (0.5-95) mm

导体：高抗弯强度的精细裸铜多股绞合（符合IEC60228 cl.5 VDE0295 cl.5标准）

绝缘：高机械性能TPEE混合物（符合GB/T5023 VDE0207标准）

芯线绞合：芯线节距绞合成缆，中心加一根加强芯

加强芯：镀锌软钢丝、黄麻绳、纤维芳纶纱材质

线芯识别：蓝、棕、灰、黑、黄；多芯：一色打数字

内护套：特殊TPU化合物挤压固定成型

加强层：芳纶丝聚酯纤维网状编制抗拉抗扭加强层

外护套：高分子耐候性聚醚聚氨酯PUR混合物（符合GB/T5023 VDE0282标准）

护套颜色：黑色（与RAL9005相似）

卷筒电缆技术参数

额定电压：450/750V 600/1000V

测试电压：2500V/5min 3500V/5min

使用温度范围：-40 至+110（移动安装） 弯曲半径为：10×D

使用温度范围：-45 至+120（固定敷设） 弯曲半径为：8×D

阻燃特性：符合IEC332-1 标准

产品性能：抗拉、抗撕裂、耐磨、耐寒、耐油、耐弯曲

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出厂，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号