

DMZ973H-10C电动暗杆刀型闸阀

产品名称	DMZ973H-10C电动暗杆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:DMZ973Y、X-10 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ973Y、X-10、DMZ973H-10C电动暗杆刀型闸阀特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

DMZ973H-10C电动暗杆刀型闸阀主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖 Valve body, upper cap	碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel
阀板 Valve plate	不锈钢 stainless steel
阀杆 Stem	
密封圈 Seal ring	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

DMZ973H-10C电动暗杆刀型闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力 Nominal pressure	PN
壳体试验 Casing test	1.5XPN
密封试验 Leak test	1.1XPN
工作温度 Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80, PTFE 180, hard sealing 425
适用介质 Working medium	纸浆、污水、煤煤气等 paper pulp, sewage, coal slurry

DMZ973H-10C电动暗杆刀型闸阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

DMZ973H-10C电动暗杆刀型闸阀主要外形及连接尺寸mm

公称压力No minal pressure (MPa)	公称通径No L minal through diameter (m m)	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	150	70	280	240	210	475	8-M20	
	200	80	335	295	265	540	360	
	250	85	390	350	320	630	12-M20	
	300	100	440	400	368	480		
	350	500	460	428	885	16-M20		
	400	110	565	515	782	990	16-M22	
	450	120	615	532	1100	20-M22	530	
	500	130	670	620	585	1200		
	600	140	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	
	800	190	1010	950	905	2000	24-M30	680
	900	200	1110	1050	1005	2300	28-M30	
	1000		1220	1160	1150	2780	28-M33	配电
	1200		1450	1380	1325	3360	32-M36	
	1400		1675	1590	1525	3920	36-M39	
	1600		1915	1820	1750	4480	40-M45	