

广东百事德罗茨风机维修

产品名称	广东百事德罗茨风机维修
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	百事德:110KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

我司常年承接罗茨风机维修保养业务，常修品牌：法国海鹏HIBON、德国AERZEN、格瑞拓罗茨风机、百事德罗茨风机维修、春鼎罗茨风机、章晃罗茨风机、德国艾珍罗茨风机维修、龙铁鼓风机维修、富资罗茨风机、长沙罗茨风机、格瑞拓罗茨风机、Robuschi罗茨风机、RKR罗茨风机、Kaesser罗茨风机、Dresser罗茨风机、美国德莱赛罗茨风机、大风罗茨风机、龙铁罗茨风机、德国凯撒罗茨风机、德国KAI SAE罗茨风及机维修、广州罗茨风机维修、深圳罗茨风机维修、惠州罗茨风机维修、东莞罗茨风机维修、罗茨风机本体漏油、运行异响、罗茨风机例行保养、进口及国产罗茨风机维修及保养，罗茨风机叶轮定做、加工、维修、轴心更换、叶轮动平衡校正等等。

罗茨真空泵的效率

- 1、与罗茨风机频率的关系。通常超声波鼓风机时用在的频率为20~30hz一般，频率越低，空化功效越明显；频率越高，空化功效越差。对于频率因素涉及的鼓风机功效，大体可这样认为，采用频率低的针对较难鼓风机的污垢；频率高的，适合于精密鼓风机场合。因此针对不同的矿石性、质及陶瓷板的污染情况，可适当地调节超声波发生器产生的频率。
- 2、与三叶罗茨风机温度关系。一般30

~ 50度的介质温度，鼓风机功效好。随着液温的上升，液体中生存的气泡会遮断声波，使超声波减弱。

3、与罗茨鼓风机放置位置关系。将鼓风机物置于驻波压力大的位置，可获得较好的鼓风机功效。因此，将超声波换能器放在陶瓷板较近的位置可获得较好的用在功效。随着科学的发展，各行各业的新产品新工艺不断涌现，超声鼓风机这一先进而又独特的工艺技术，正在越来越多的行业内应用。

4、与罗茨鼓风机液粘度关系。鼓风机液的粘度越低含气量越高，鼓风机功效越好。一般在陶瓷过滤板鼓风机时用在60%硝酸即可，对于钙很重的情况下可考虑用在草酸。

5、与声强关系。根据频率不同，声强一般选在1 ~ 2w/m²左右。