960芯光纤配线架 - ODF配线架批发厂家/生产基地

产品名称	960芯光纤配线架 - ODF配线架批发厂家/生产基地
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:宇晨 型号:960芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

光纤配线柜、光纤配线架、ODF光纤配线柜、ODF光纤配线架

型号:144芯、288芯、432芯、576芯、720芯 材质:冷轧板、不锈钢

规格: 2600*840*400、2600*840*300、2200*800*400、2200*600*300、2000*800*400、2000*600*300

使用区:移动联通铁通电信FTTH FTTB FTTX FTTP

慈溪市宇晨通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,

光纤配线柜 主要性能 使用条件: 1.工作温度: -5 40 相对湿度: 90%(30)

- 2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 70
- 3.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次
- 4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范, 功能:
- 1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
- 2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。
- 3.有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试。特点:
- 1.机柜采用19 " 寸标准安装,分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。
- 2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元(见后面单元体)
- 3.可简单调整面板、达到上下进缆;可靠的进装置和纤芯保护装置。
- 4.配置容量大,且有较强的布线空间。5.采用封闭式机柜,前后开门。?
- ODF光配系列:光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。